


# الجدول بيانات Cisco CAB-STACK-50CM



كابل التراص Cisco StackWise 50 سم

CAB-STACK-50CM

يمكن لكابلات التراص Cisco CAB-STACK-50CM توصيل مجموعة من محولات Catalyst 3750 و E-3750 القابلة للتكديس لتشكيل وحدة تحويل واحدة أو سلسلة من محولات 3750X معاً لتشكيل وحدة تحويل واحدة. تم تصميم كبلات بيانات Cisco هذه خصيصاً للعمل مع Ethernet Gigabit ، مع تسهيل السماح بإضافات المحولات وحذفها وإعادة نشرها دون انقطاع. والأفضل من ذلك ، يمكنك استخدام كبلات البيانات هذه لتكديس ما يصل إلى تسعة مفاتيح لتصبح وحدة واحدة بمفتاح رئيسي واحد.

سمات

- يبلغ طول كابلات التراص CAB-STACK-50CM 50 سم (0.5 متر) وتستخدم للتوصيلات القصيرة التي يقل طولها عن 18 بوصة
- كبلات Stackwise Cisco CAB-STACK هي كبلات خاصة للتوصيل البيني تستخدم لتوصيل ما يصل إلى تسعة محولات Cisco Catalyst 3750 فردية في وحدة منطقية واحدة
- تدعم الكابلات Stackwise سرعات 16 جيجابت في الثانية في كلا الاتجاهين ، مما ينتج عنه إجمالي حركة مرور يبلغ 32 جيجابت في الثانية عرض النطاق الترددي ثنائي الاتجاه
- تم تصميم تقنية التراص المبتكرة لعرض النطاق الترددي لشبكة جيجابت إيثرنت وتسمح بإضافات المحولات والحذف وإعادة النشر دون انقطاع الخدمة

تحديد

- الجزء رقم المصنع: CAB-STACK-50CM =

- رقم الجزء: 72-2632-01
- الوصف: كابل التراص Cisco StackWise 50 سم
- النوع: كابل التراص
- الموصل 1: تكديس
- الموصل 2: تكديس
- الطول: 0.5 متر
- رمادي اللون
- المواد موصل: النحاس

التوافق

تم تصميم 50CM-STACK-CAB لـ Cisco Catalyst 24T-3750G SMI ، E-12S-3750X ، S-12S-3750X ، E-24P-3750X ، L-24P-3750X ، 3750X-24P-S ، 3750X-24S- E ، 3750X-24S-S ، 3750X-24T-E ، 3750X-24T-L ، 3750X-24T-S ، 3750X-48P-E ، 3750X-48PF-E ، 3750X-48PF-L ، 3750X-48PF-S ، 3750X-48P-L ، 3750X-48P-S ، 3750X-48T-E ، 3750X-48T-L ، 3750X-48T-S.

[شراء على الفور](#)