

الجدول بيانات Cisco CAB-STK-E-3M



كابل مكسد Cisco 3M Bladeswitch

CAB-STK-E-3M

تقوم كبلات التراص Cisco Stack Flex 3M-E-STK-CAB بتوصيل محولات X-2960 Catalyst و XR-2960 القابلة للتكديس في وحدة تحويل واحدة. إنها تتيح لك إجراء عمليات إضافة أو حركات أو تغييرات سهلة دون انقطاع ، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل في عملك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام كبلات التراص هذه لتكديس ما يصل إلى ثمانية مفاتيح ، لتصبح مفتاحًا رئيسيًا واحدًا. متوفر بأطوال 0.5 متر و 1 متر و 3 متر.

سمات

- تسمح تقنية التكديس بتكوين واحد يصل إلى 8 مفاتيح مكسد.
- سرعات تصل إلى 20 جيجابايت في الثانية على Cisco Catalyst S-2960 و SF-2960 باستخدام STACK-C2960S أو STACK-F-2960S FlexStack Module
- سرعات تصل إلى 40 جيجابايت في الثانية على Cisco Catalyst X-2960 و XR-2960 باستخدام الوحدة الهجينة الممتدة STACK-C2960X أو C2960X-HYBRID-STK FlexStack FlexStack Plus
- متوفر أيضًا بأطوال 0.5 متر و 1 متر و 3 متر.

تحديد

- مانوف الجزء #: CAB-STK-E-3M =
- رقم الجزء: 37-0889-01
- الوصف: كابل مكسد Cisco 3M Bladeswitch

- النوع: كابل التراص
- الموصل 1: تكديس
- الموصل 2: تكديس
- الطول: 3 متر
- لون أسود
- المواد موصل: النحاس

التوافق

تم تصميم 3M-E-STK-CAB Δ Catalyst Cisco لـ 2960-24TC ، S-2960-24 ، S-2960-24PC ، L-2960-24PC ، L-2960-24LT ، S-2960-24LC ، 2960-24TC -L ، 2960-24TC-S ، 2960-24TT ، 2960-48PST-L ، 2960-48PST-S ، 2960-48T ، 2960-48TC ، 2960-48TC-L ، 2960-48TC-S ، 2960-48TT ، 2960 -48TT-L ، 2960-48TT-S ، 2960-8TC ، 2960-8TC-S ، 2960G-24TC ، 2960G-48TC ، 2960G-8TC ، 2960PD-8TT-L ، 2960S-24PD-L ، 2960S-24PS-L ، 2960S-24TD-L ، 2960S-24TS-L ، 2960S-24TS-S ، 2960S-48FPD-L ، 2960S-48FPS-L ، 2960S-48LPD-L ، 2960S-48LPS-L ، 2960S-48TD-L ، 2960S -48TS-L. 2960S-48TS-S. Blade Switch 3120G for HP. Blade Switch 3120X for HP. Blade Switch 3130G for Dell M1000e with IP Base. Blade Switch 3130X for Dell M1000e with IP Base. Switch Module 3110G for IBM BladeCenter. Switch Module 3110X for IBM BladeCenter

[شراء على الفور](#)