

الجدول بيانات D-Link DEM-410T



والاستقبال الإرسال جهاز + D-Link DEM-410T 10GBASE-T Copper SFP
DEM-410T

والاستقبال الإرسال جهاز + D-Link DEM-410T 10GBASE-T Copper SFP

الحجم صغير) السريع للتبديل قابل SFP واستقبال إرسال جهاز عن عبارة والاستقبال الإرسال وحدة + D-Link DEM-410T 10GBASE-T Copper SFP قابل للتوصيل بعامل الشكل) يتم توصيله بفتحات SFP القياسية على المحولات ويدعم Ethernet Gigabit و Ethernet Gigabit-10. يوفر الموديل هو DEM-410T. الخدمة موفر نقل وتطبيقات ، بالمؤسسات الخاصة الأسلاك وخزائن ، البيانات لمراكز الاتصال خيارات من متنوعة مجموعة DEM-410T جهاز إرسال واستقبال خارجي مصمم للإدخال في فتحات SFP + لأجهزة الشبكة لنقل واستقبال إشارات البيانات من منافذ الألياف. توفر أجهزة الإرسال والاستقبال هذه 10 جيجابت عبر CAT6A (أو أفضل) حتى 30 مترًا. كما أنها تدعم سرعات 1 جيجابت فوق 5e-CAT (أو أفضل) حتى 100 متر.

سمات

- متوافق مع معيار IEEE 802.3an 10 Gigabit
- متوافق مع معيار IEEE 802.3ab جيجابت
- RoHS مع متوافق ، MSA
- أقصى مسافة 30 م (CAT6A @ 10 جيجابت في الثانية)
- أقصى مسافة 100 متر (CAT5e @ 1Gbps)
- نوع موصل RJ-45

تحديد

- نوع جهاز الإرسال والاستقبال: SFP +
- السرعة: 10 جيجابت في الثانية

- المسافة: 30 م (CAT6A @ 10 جيجابت في الثانية)
 100 م (CAT5e @ 1 جيجابت في الثانية)
- المعيار المتوافق: T-10GBASE 802.3an IEEE
 T-1000BASE 802.3ab IEEE
- الموصل: RJ45
- مزود الطاقة: 3.3 فولت
- نطاق درجة حرارة التشغيل: 0 ~ 65 درجة مئوية
- قابل للتوصيل السريع: نعم
- نوع الكابل: CAT6A
- متوافق مع MSA: نعم
- متوافق مع RoHS: نعم

[شراء على الفور](#)