الجدول بيانات D-Link DEM-434XT

(كم 80) (نانومتر 1550 فردي وضع) والاستقبال الإرسال جهاز + D-Link DEM-434XT 10GBase-ZR SFP

DEM-434XT

(كم 80) (نانومتر 1550 فردي وضع) والاستقبال الإرسال جهاز + D-Link DEM-434XT 10GBase-ZR SFP

سلسلة 10G SFP + Module من Link-D هي أجهزة إرسال واستقبال SFP + قابلة للتبديل السريع والتي يتم توصيلها بفتحات SFP + على المحولات وتدعم 10 إيثرنت اتصال خيارات من متنوعة مجموعة للعملاء D-Link 10GBASE SFP + Module Series والاستقبال الإرسال أجهزة توفر .10G Ethernet جيجابت لمراكز البيانات ، وخزائن أسلاك المؤسسات ، وتطبيقات نقل موفر الخدمة.

سرعات 10 جيجا إيثرنت

تدعم جميع أجهزة الإرسال والاستقبال 10 جيجابت إيثرنت ، مما ينتج عنه عمليات نقل بيانات سريعة جدًا تصل إلى 10 جيجابت / ثانية. هذا أسرع بعشر مرات من Ethernet Gigabit ويمكّن المحول من التعامل مع عمليات نقل البيانات بشكل أسرع وأعلى ، مما يجعله مناسبًا جدًا لاحتياجات العمل.

تنسيق محسن صغير الحجم قابل للتوصيل

تستخدم أجهزة الإرسال والاستقبال التنسيق المحسن القابل للتوصيل بعامل الشكل الصغير (SFP +). يعتبر عامل الشكل SFP + أصغر من عوامل الشكل الأخرى مثل Xenpak و X2 و XFP 10G ، مما يضمن انخفاض التكاليف وتقليل انقطاع الطاقة وزيادة كثافة المنافذ. إنها توفر تضخيم الإشارة الضروري لنقل البيانات إلى كبل الشبكة من المنفذ ، والعكس بالعكس ، لكي يتلقى المنفذ البيانات من كبل الشبكة.

قابل للتوصيل على الساخن

جميع أجهزة الإرسال والاستقبال Link-D قابلة للتوصيل على الساخن. يمكنك توصيل جهاز الإرسال والاستقبال أثناء تشغيل النظام دون التسبب في أي مشاكل. يسمح ذلك بإضافة الوحدات النمطية أو إزالتها دون مقاطعة الشبكة.

سمات

- عامل الشكل المحسن الصغير القابل للتوصيل (SFP +)
- قابل للتوصيل على الساخن
- دعم 10G إيثرنت
- ميزة مراقبة التشخيص الرقمي (DDM)
- متوافق مع RoHS
- متوافق مع MSA (اتفاقية متعددة المصادر)
- متوافق مع معايير IEEE802.3ae و 802.3aq

تحديد

- قابل للتوصيل السريع: نعم
- متوافق مع MSA: نعم
- متوافق مع RoHS: نعم
- المعيار المتوافق: ZR-10GBASE 802.3ae-IEEE
- نوع جهاز الإرسال والاستقبال: SFP +
- معيار القناة الليفية PI-FC: 10G L-LL-SM-1200 قناة ليفية
- دعم وسائط الألياف: وضع فردي
- المسافة: 80 كم
- السرعة: 10 جيجابت في الثانية
- الموصل: موصل LC مزدوج
- اتجاه واحد / ثنائي: اتجاه واحد
- الطول الموجي: 1550 نانومتر
- الطاقة الضوئية الناتجة (طاقة الإرسال الضوئية): الحد الأقصى: 4 ديسيبل ميلي واط
- الواجهة: دقيقة: -24 ديسيبل ميلي واط
- الطاقة الضوئية للإدخال (الطاقة الضوئية RX): الحد الأقصى: -7 ديسيبل ميلي واط
- الحساسية: -24 ديسيبل ميلي واط
- نوع الكابل: أحادي الوضع 9 / 125um من الألياف
- الطاقة: 3.3 فولت
- ماكس الإدخال الحالي: 450mA
- ميزانية الطاقة (الحد الأدنى لميزانية الطاقة): 24 ديسيبل
- الحد الأقصى لميزانية الطاقة: 28 ديسيبل
- توليد الحرارة: 5.35KJ / H
- MTBF (ساعات): 1584786

- درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية 70 درجة مئوية
- درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية 85 درجة مئوية
- الرطوبة (أثناء التشغيل): 5٪ ~ 85٪
- الرطوبة (التخزين): 5٪ ~ 85٪
- الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع): يتوافق مع SFF8432 14.3 x 56.5 x 11.85 ملم
- الوزن: 20 جرام
- EMI: CE ، FCC ، VCCI
- الأمان: UL ، TUV

شراء على الفور