

الجدول بيانات D-Link DEM-435XT



(نانومتر 1310 الأوضاع متعدد) والاستقبال الإرسال جهاز + D-Link DEM-435XT 10GBase-LRM SFP
DEM-435XT

(نانومتر 1310 الأوضاع متعدد) والاستقبال الإرسال جهاز + D-Link DEM-435XT 10GBase-LRM SFP

سلسلة 10G SFP + Module من Link-D عبارة عن أجهزة إرسال واستقبال قابلة للتبديل السريع يتم توصيلها بفتحات SFP + على المحولات وتدعم 10G جيجابت 10 إيثرنت اتصال خيارات من متنوعة مجموعة للعملاء D-Link 10GBase SFP + Module Series والاستقبال الإرسال أجهزة توفر Ethernet. لمراكز البيانات ، وخزائن أسلاك الشركات ، وتطبيقات نقل موثر الخدمة.

تنسيق محسن صغير الحجم قابل للتوصيل

تستخدم أجهزة الإرسال والاستقبال التنسيق المحسن القابل للتوصيل بعامل الشكل الصغير (SFP+). يعتبر عامل الشكل SFP+ أصغر من عوامل الشكل الأخرى مثل Xenpak و X2 و XFP 10G ، مما يضمن انخفاض التكاليف وتقليل انقطاع الطاقة وزيادة كثافة المنافذ. إنها توفر تضخيم الإشارة الضروري لنقل البيانات إلى كبل الشبكة من المنفذ ، والعكس بالعكس ، لكي يتلقى المنفذ البيانات من كبل الشبكة.

توصيل ساخن

جميع أجهزة الإرسال والاستقبال Link-D قابلة للتوصيل على الساخن. يمكنك توصيل جهاز الإرسال والاستقبال أثناء تشغيل النظام دون التسبب في أي مشاكل. يسمح ذلك بإضافة الوحدات النمطية أو إزالتها دون مقاطعة الشبكة.

سرعات 10 جيجا إيثرنت

تدعم جميع أجهزة الإرسال والاستقبال إيثرنت 10 جيجابت ، مما ينتج عنه عمليات نقل بيانات سريعة جداً تصل إلى 10 جيجابت / ثانية. هذا أسرع بعشر مرات من Ethernet Gigabit ويمكن المحول من التعامل مع عمليات نقل البيانات بشكل أسرع وأعلى ، مما يجعله مناسباً جداً لاحتياجات العمل.

تحديد

- المعيار: LRM-10GBase 802.3ae IEEE
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- معدل البيانات: 10 جيجابت في الثانية
- الموصل: LC Duplex
- نوع الألياف
 - 50/125 أم الألياف متعددة الأوضاع
 - 62.5 / 125 um الألياف متعددة ألياف
- أقصى طول لكابل الألياف: 200 متر
- نطاق طاقة الإرسال: 0.5 إلى -6.5 ديسيبل ميلي واط
- نطاق طاقة الاستقبال: 1.5 إلى -10 ديسيبل ميلي واط
- الحساسية: -10 ديسيبل ميلي واط
- دعم الطاقة: 3.3 فولت
- العرض الحالي: 300 مللي أمبير
- درجة حرارة
 - أثناء التشغيل: من 0 درجة إلى 70 درجة مئوية
 - التخزين: -40 درجة إلى 85 درجة مئوية
- رطوبة
 - أثناء التشغيل: من 5% إلى 85%
 - التخزين: 5% إلى 95%
- الأبعاد: 56.5 مم × 14.8 مم × 11.85 مم

[شراء على الفور](#)