الجدول بيانات D-Link DEM-CB300S

كابل + SFP إرفاق مباشر جيجابت 10 سم 300 D-Link DEM-CB300S

DEM-CB300S

كابل + SFP إرفاق مباشر جيجابت 10 سم 300 D-Link DEM-CB300S

تم تصميم هذه الكابلات Attach Direct Twinaxial + SFP Passive 10G لدعم التوصيلات لمحوّلات جيجابت إيثرنت أو جيجابت إيثرنت بسرعة 10 جيجابت في الثانية مع وصلة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت في الثانية - أسرع بكثير من SFP الذي يدعم 2.5 جيجابت إيثرنت فقط. مع نماذج الكابلات المتاحة بما في ذلك CB100S-DEM و CB300S-DEM و CB700S-DEM ، فإن هذه الكابلات مناسبة لمسافات قصيرة تصل إلى 3 أمتار ، ومثالية للاتصال الشبكي الفعال من حيث التكلفة بين المحولات والخوادم داخل حامل أو في مكان مجاور الرفوف. تم اعتماد هذه الكابلات Twinaxial + SFP Passive 10G وموثوقية أداء بأفضل لتزويدك D-Link منتجات مع متوافقة لتكون Direct Attach.

انقاذ في التكاليف

تتميز هذه الكابلات Attach Direct Twinaxial + SFP Passive 10G Link-D بموصلات SFP + على كلا الطرفين ، مما يلغي الحاجة إلى أجهزة إرسال واستقبال SFP + باهظة الثمن. هذا يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة من الكابلات الليفية التي يجب أن تستخدم SFP + أجهزة الإرسال والاستقبال.

مثالي لعمليات النطاق الترددي العالي

تدعم هذه الكابلات Attach Direct Twinaxial + SFP Passive 10G Link-D سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية ، مع تقليل زمن الوصول واستهلاك الطاقة مقارنة بأنواع الكابلات الأخرى مثل CX4-10GBASE و T-10GBASE CAT6A / CAT6. وهذا يجعله حلاً مثاليًا للتعامل مع نقل النطاق الترددي العالي ضمن مسافات قصيرة مثل داخل مراكز البيانات الموفرة للطاقة.

تنسيق محسن صغير الحجم قابل للتوصيل

تستخدم كبلات Attach Direct Twinaxial + SFP Passive 10G Link-D موصلات تنسيق صغير محسّن قابل للتوصيل (SFP +). عامل الشكل SFP + أصغر من عوامل الشكل الأخرى مثل Xenpak و X2 و XFP 10G ، مما يؤدي إلى انخفاض التكاليف وانخفاض انقطاع الطاقة وزيادة كثافة المنافذ. وفي الوقت نفسه ، تستخدم موصلات SFP + نفس المساحة لكل منفذ مثل موصلات SFP القياسية ولكنها تدعم سرعات نقل بيانات أعلى.

سمات

- SFP + (المحسن الصغير الشكل بعامل للتوصيل قابل)
- 10 جيجابت في الثانية جيجابت إيثرنت
- متوافقة تمامًا مع MSA SFP (اتفاقية متعددة المصادر) ، 8431-SFF ، 364 EIA ، 94 UL

تحديد

- متوافق: "Series 3600-DXS Series 6600-DGS Series 3620-DGS Series 3420-DGS Series 1510-DGS"
- نوع الموصل: SFP +
- وصف المنتج: 3m إرفاق مباشر نحاسي SFP + كابل 10 جيجابت
- طول الكابل: 300 سم

شراء على الفور