الجدول بيانات D-Link DIS-S301SX

متر 550 الأوضاع متعدد ليفي واستقبال إرسال جهاز 1000BaseSX إلى D-Link DIS-S301SX 1-Port Mini-GBIC SFP

DIS-S301SX

متر 550 الأوضاع متعدد ليفي واستقبال إرسال جهاز 1000BaseSX إلى D-Link DIS-S301SX 1-Port Mini-GBIC SFP

أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية الصناعية SFP من Link-D هي أجهزة إرسال واستقبال SFP قابلة للتبديل السريع ومصممة خصيصًا لمفاتيح Link-D الصناعية إيثرنت. توفر أجهزة الإرسال والاستقبال للعملاء مجموعة متنوعة من مسافات الاتصال لأتمتة المصانع ، وتطبيقات المدينة الذكية والمتصلة ، ولديها نطاق واسع من درجات حرارة التشغيل من -40 ~ 85 درجة مئوية.

جميع أجهزة الإرسال والاستقبال تعتمد على المعايير وقابلة للتبديل السريع. يمكنك إزالة أو استبدال جهاز الإرسال والاستقبال مع تشغيل النظام. يسمح ذلك بإضافة أجهزة الإرسال والاستقبال أو تبديلها دون توقف أو مقاطعة الشبكة.

سمات

- جهاز إرسال واستقبال متعدد الأوضاع 850 نانومتر
- أقصى مسافة تصل إلى 550 م
- موصل مزدوج LC
- RoHS مع متوافق ، MSA
- قابل للتوصيل على الساخن
- -40 ~ 85 درجة مئوية درجة حرارة التشغيل

تحديد

- EMI: FCC Class B، ICES-003 Class B، CE Class B، VCCI Class B

- الأمان: cUL ،TUV ،CDRH / FDA
- قابل للتوصيل السريع: نعم
- متوافق مع RoHS: نعم
- متوافق مع MSA: نعم
- الموصل: موصل LC مزدوج
- اتجاه واحد / ثنائي: اتجاه واحد
- الطول الموجي: 850 نانومتر
- نوع الكابل: - متعدد الأوضاع 50 / 125um الألياف: تصل إلى 550 مترًا - متعدد الأوضاع 62.5 / 125um الألياف: تصل إلى 275 مترًا
- الطاقة: 3.3 فولت
- درجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية إلى + 85 درجة مئوية
- الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 13.4 ملم × 56.4 ملم × 10.35 ملم
- السرعة: 1 جيجابت في الثانية
- المعيار المتوافق: LX-1000BASE 802.3z-IEEE
- نوع جهاز الإرسال والاستقبال: SFP
- معيار القناة الليفية: PI-FC: L-LC-SM-100
- دعم وسائط الألياف: وضع فردي
- المسافة: 10 كم

شراء على الفور