الجدول بيانات Cisco DS-SFP-FC8G-LW

الموجي الطول طويلة SFP بصريات - Cisco DS-SFP-FC8G-LW 2-Gbps / 4-Gbps / 8-Gbps Fibre Channel

DS-SFP-FC8G-LW

وحدات SFP + القنوات الليفية بسرعة 8 جيجابت في الثانية من Cisco

توفر وحدات SFP + ذات القنوات الليفية بسرعة 8 جيجابت في الثانية من Cisco اتصالاً بقناة ليفية لمنافذ 2/4/8 جيجابت في الثانية على نظام 9000 MDS Family. أنواع ثلاثة تتوفر: Cisco Fibre Channel Shortwave SFP + (الجزء رقم DS-SFP-FC8G-SW) ، و Cisco Fibre Channel Longwave SFP + (رقم الجزء LW-FC8G-SFP-DS) ، و Cisco Fibre Channel Extended Reach SFP + (رقم الجزء ER-FC8G-SFP-DS). يوفر كل منها اتصالاً باستشعار تلقائي للقنوات الليفية يبلغ 2/4/8 جيجابت في الثانية.

تحديد

- رقم الجزء: LW-FC8G-SFP-DS
- الوصف: قناة ليفية Cisco 2-Gbps / 4-Gbps / 8-Gbps - بصريات طويلة الطول الموجي + SFP
- الموصل: موصل LC مزدوج
- نوع الكابل: SMF
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- مسافة الكابل: 6.2 ميل (10 كم)
- متوسط قوة الإرسال (ديسيبل)

- الحد الأقصى: -3 (2 جيجابت في الثانية) ، -1 (4 جيجابت في الثانية) ، 0.5 (8 جيجابت في الثانية)
- الحد الأدنى: -11.7 (2 جيجابت في الثانية) ، -8.4 (4 جيجابت في الثانية) ، -8.4 (8 جيجابت في الثانية)

- متوسط قوة الاستقبال (ديسيبل)
  - الحد الأقصى: -3 (2 جيجابت في الثانية) ، -1 (4 جيجابت في الثانية) ، 0.5 (8 جيجابت في الثانية)
  - الحد الأدنى: -

- ميزانية فقدان الألياف (ديسيبل):

  - 7.8- (2 جيجابت في الثانية)

  - 8.7 (4 جيجابت في الثانية)
  - 4.6 (8 جيجابت في الثانية)
- الأبعاد (الطول × العرض × العمق): 8.5 × 13.75 × 55.2 ملم
- نطاق درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية

شراء على الفور