الجدول بيانات Brocade E1MG-LX-OM-8

وحدة الإرسال والاستقبال Brocade 8-OM-LX-E1MG 1000BASE-LX SFP Optic SMF Optic SMF ، موصل LC ، قادر على المراقبة البصرية ، 8 عبوات 33211-100

E1MG-LX-OM-8

وحدة الإرسال والاستقبال Brocade 1000BASE-LX SFP Optic SMF ، موصل LC ، قادر على المراقبة البصرية ، 8 عبوات 33211-100

تحديد

- رقم قطعة طلب بروكيد: 8-OM-LX-E1MG
- رقم جزء التصنيع: 33211-100
- نوع الجهاز: SFP
- معدل البيانات: 1.25 جيجابت في الثانية
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- المسافة: 10 كم
- الموصل: LC Duplex
- نوع الكابل: SMF
- DDMI: نعم
- نطاق درجة حرارة التشغيل: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)

دعم المنصة

- بروكيد اس اكس 6
- بروكيد 7840
- بروكيد 7810

مصفوفة دعم جهاز الإرسال والاستقبال Brocade®

شراء على الفور