الجدول بيانات Brocade E1MG-SX-OM-8

عبوات 8 ، البصرية المراقبة على قادر ، LC موصل ، MMF ، Brocade E1MG-SX-OM-8 1000BASE-SX SFP Optic Transceiver Module 33210-100

E1MG-SX-OM-8

يدعم جهاز الإرسال والاستقبال SFP OM-SX-E1MG Brocade ما يصل إلى 550 مترًا من أطوال الوصلات عبر الألياف متعددة الأوضاع (MMF) باستخدام طول موجة 850 نانومتر عبر موصل LC. تتوفر مراقبة التشخيص الرقمي عبر واجهة تسلسلية ثنائية الأسلاك ، كما هو محدد في 8472-SFF. يتم اختبار كل وحدة من وحدات الإرسال والاستقبال SFP بشكل فردي لاستخدامها في سلسلة من مفاتيح Brocade ، وأجهزة التوجيه ، والخوادم ، وبطاقة واجهة الشبكة (NIC) وما إلى ذلك. تتميز باستهلاك منخفض للطاقة ، وسرعة عالية ، وهذا سهل التركيب ، وجهاز الإرسال والاستقبال SFP 1G القابل للتبديل الفوري ، وهو مثالي للاستخدام مزود خدمة الإنترنت (ISP) وصلات اتصالات جيجابت إيثرنت وشبكات LAN وشبكات SAN الخاصة بمركز البيانات وشبكات LAN و SAN وغيرها من الروابط البصرية.

تحديد

- رقم قطعة طلب بروكيد: 8-OM-SX-E1MG
- رقم جزء التصنيع: 33210-100
- نوع الجهاز: SFP
- معدل البيانات: 1.25 جيجابت في الثانية
- الطول الموجي: 850 نانومتر
- المسافة: 550 م @ 50/125 ميكرون MMF OM2
- الموصل: LC Duplex
- نوع الكابل: MMF
- DDMI: نعم
- نطاق درجة حرارة التشغيل: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)

دعم المنصة

- بروكيد اس اكس 6
- بروكيد 7840
- بروكيد 7810

مصفوفة دعم جهاز الإرسال والاستقبال Brocade®

شراء على الفور