

# الجدول بيانات Juniper EX-SFP-10GE-LRM



Juniper Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LRM Optics, 740-021310

EX-SFP-10GE-LRM

نظرة عامة والمواصفات

- رقم المنتج: LRM-10GE-SFP-EX
- اسم المنتج: عامل الشكل الصغير القابل للتوصيل بسرعة 10 جيجابت إيثرنت (SFP+) بصريات LRM
- رقم الجزء: 740-021310
- السرعة: 10 جيجابت إيثرنت
- نوع جهاز الإرسال والاستقبال: SFP+
- نوع المنتج: جهاز الإرسال والاستقبال البصري
- الموصل: LC Duplex
- المراقبة متاحة: نعم
- مراقبة بصرية رقمية: نعم
- المعيار: LRM-10GBASE
- معدل الإشارة ، كل حارة: 10 جيجابت في الثانية
- ألياف المرسل: مزدوج
- أطوال موجات جهاز الإرسال (المدى): 1310 نانومتر
- قدرة خرج جهاز الإرسال ، كل حارة (الحد الأدنى): -6.5 ديسيبل ميلي واط
- طاقة خرج جهاز الإرسال ، كل حارة (الحد الأقصى): 0.5 ديسيبل ميلي واط
- طاقة إدخال جهاز الاستقبال ، كل حارة (الحد الأدنى): -21 ديسيبل ميلي واط
- طاقة إدخال جهاز الاستقبال ، كل حارة (الحد الأقصى): 0.5 ديسيبل ميلي واط
- المسافة: MMF @ 220m ، SMF @ 300m
- درجة حرارة التشغيل (النطاق): -5 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية
- درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية

لمزيد من مواصفات Juniper LRM-10GE-SFP-EX ، يرجى زيارة موقع ويب Juniper أدناه.

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=EX-SFP-10GE-LRM>

[شراء على الفور](#)