

الجدول بيانات Juniper EX-SFP-1GE-LH



جونيبير LH-1000BASE SFP ؛ موصل LC 1550 نانومتر ؛ 70 كم تصل إلى الألياف أحادية الوضع ، 740-011612

EX-SFP-1GE-LH

نظرة عامة والمواصفات

- رقم المنتج: LH-1GE-SFP-EX
- اسم المنتج: عامل الشكل الصغير القابل للتوصيل LH-1000Base بصريات جيجابت إيثرنت
- رقم الجزء: 740-011612
- السرعة: جيجابت إيثرنت
- نوع جهاز الإرسال والاستقبال: SFP
- نوع المنتج: جهاز الإرسال والاستقبال البصري
- الموصل: LC Duplex
- المراقبة متاحة: نعم
- مراقبة بصرية رقمية: نعم
- المعيار: LH-1000BASE ، ZX-1000BASE
- معدل الإشارة لكل حارة: 1000 ميجابت في الثانية
- ألياف المرسل: مزدوج
- أطوال موجات جهاز الإرسال (المدى): 1550 نانومتر
- طاقة خرج جهاز الإرسال ، كل حارة (حد أدنى): 0 ديسيبل ميلي واط
- طاقة خرج المرسل ، كل حارة (كحد أقصى): 5 ديسيبل ميلي واط
- طاقة إدخال جهاز الاستقبال ، كل حارة (الحد الأدنى): -24 ديسيبل ميلي واط
- طاقة إدخال جهاز الاستقبال ، كل حارة (كحد أقصى): 0 ديسيبل ميلي واط
- نوع الكابل: SMF
- الحجم الأساسي / الكسوة: 9/125 ميكرومتر
- عرض النطاق الترددي التمطي الفعال: -
- المسافة: 70 كم

- درجة حرارة التشغيل (النطاق): -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية
- درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية

لمزيد من مواصفات Juniper LH-1GE-SFP-EX ، يرجى زيارة موقع Juniper الإلكتروني أدناه.

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=EX-SFP-1GE-LH>

[شراء على الفور](#)