الجدول بيانات Juniper EX-SFP-1GE-SX

جونيبر SX-1000BASE SFP ؛ موصل LC 850 نانومتر ؛ وصول 550 مترًا على الألياف متعددة الأوضاع ، 740-011613

EX-SFP-1GE-SX

نظرة عامة والمواصفات

- رقم المنتج: SX-1GE-SFP-EX
- اسم المنتج: عامل الشكل الصغير القابل للتوصيل SX-1000Base بصريات جيجابت إيثرنت
- رقم الجزء: 740-011613
- السرعة: جيجابت إيثرنت
- نوع جهاز الإرسال والاستقبال: SFP
- نوع المنتج: جهاز الإرسال والاستقبال البصري
- الموصل: LC Duplex
- المراقبة متاحة: نعم
- مراقبة بصرية رقمية: نعم
- المعيار: SX-1000BASE
- معدل الإشارة لكل حارة: 1000 ميجابت في الثانية
- ألياف المرسل: مزدوج
- أطوال موجات جهاز الإرسال (المدى): 850 نانومتر
- قدرة خرج جهاز الإرسال ، كل حارة (الحد الأدنى): -9.5 ديسيبل ميلي واط
- قدرة خرج جهاز الإرسال ، كل حارة (الحد الأقصى): 3 ديسيبل ميلي واط
- طاقة إدخال جهاز الاستقبال ، كل حارة (الحد الأدنى): -21 ديسيبل ميلي واط
- طاقة إدخال جهاز الاستقبال ، كل حارة (كحد أقصى): 0 ديسيبل ميلي واط
- درجة حرارة التشغيل (النطاق): -10 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية
- درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية

الكابلات

مسافة	عرض النطاق الترددي النمطي الفعال	درجة الألياف	الحجم الأساسي / الكسوة	نوع الكابل
220 م	160 ميغا هيرتز x كيلومتر	FDDI	62.5 ميكرومتر	MMF
275 م	200 ميجاهرتز × كم	OM1	62.5 ميكرومتر	MMF
500 م	400 ميجاهرتز × كم	OM1	50 ميكرومتر	MMF
550 م	500 ميجاهرتز × كم	OM2	50 ميكرومتر	MMF

لمزيد من مواصفات SX-1GE-SFP-EX Juniper ، يرجى زيارة موقع ويب Juniper أدناه.

https://apps.juniper.net/hct/model/؟component=EX-SFP-1GE-SX

شراء على الفور