

الجدول بيانات Intel EXPI9300PT



محول سطح المكتب Intel PRO / PT 1000 ، RJ45 ، 10/100/1000 ، PCIe ، 82572EI
EXPI9300PT

بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المزودة بفتحات Express PCI (PCIe) (*) ، يوفر محول سطح المكتب Intel PRO / PT 1000 أحدث التقنيات لزيادة أداء النظام وزيادة إنتاجية المستخدم النهائي. على وجه التحديد ، يستخدم محول سطح المكتب Intel PRO / PT 1000 التفاوض التلقائي للسماح للمحول بالعمل بأعلى سرعة شبكة متاحة (10 أو 100 أو 1000 ميجابت في الثانية) ، ويحافظ على سعة النطاق الترددي الكاملة مع عرض النطاق الترددي المخصص 2.5 جيجابت في الثانية من a ناقل إدخال / إخراج Express PCI (O / I) لتوفير اتصال يمكنك الاعتماد عليه.

سمات

- وحدة تحكم Intel Gigabit 82572EI
- اعتدال المقاطعة
- فتحة Express PCI * x1 متوافقة
- متوافق مع Ethernet Fast و Ethernet
- 10/100/1000 ميجابت في الثانية للتكوين الذاتي
- دعم لمعظم أنظمة تشغيل الشبكة (NOS)
- فئة 5 زوج مجدول غير محمي (UTP) ، 4 أزواج من الكابلات
- متوافق مع RoHS ، تكنولوجيا خالية من الرصاص
- التكوين المتقدم وواجهة الطاقة (ACPI) ، التنبيه على LAN * (WoL) ، بيئة تنفيذ التمهيد المسبق (PXE)
- دعم الإدارة عن بعد
- أداة Intel PROSet المساعدة لنظام التشغيل Windows
- تشخيصات الكابلات المتقدمة
- دعم إنتل

- اسم المنتج: محول سطح المكتب Intel PRO / PT 1000
- كود المنتج: EXPI9300PT
- الموصلات: 45-RJ
- معايير IEEE / طوبولوجيا الشبكة: T-1000BASE / 10/100
- الأسلاك: فئة 5 UTP ، 4 أزواج
- مسافة الكابل: 100 متر فئة 5 لـ 1000/100 ميجابت في الثانية ؛ الفئة 3 لـ 10 ميجابت في الثانية
- معدل (معدلات) البيانات المدعومة لكل منفذ: 10 و 100 و 1000 ميجابت في الثانية
- نوع الناقل: 1.0a Express PCI
- عرض الناقل: Express PCI lane x1 قابل للتشغيل في فتحات x1 و x4 و x8 و x16
- سرعة الناقل (x1 ، معدل ترميز): 2.5 جيجابت في الثانية أحادي الاتجاه ؛ 5 جيجابت في الثانية ثنائي الاتجاه
- دعم EEPROM SPI و EEPROM الفردي: نعم
- مستويات المقاطعة: INTA
- دعم IEEE: 802.3z *
- شهادات الأجهزة: MIC ، CTICK ، BSMI ، VCCI ، CE ، UL ، B FCC
- وحدة تحكم المعالج: Intel 82572EI
- استهلاك الطاقة النموذجي: 3.3 واط (3.3 فولت عند 1 أمبير)
- درجة حرارة التشغيل: 0-55 درجة مئوية
- المصاييح: 2 (1 / منفذ ، رابط وسرعة) صلبة وامضة

الأبعاد المادية

- الطول: 12.9 سم (5.1 بوصة)
- العرض (حامل قياسي): 2.2 سم (0.85 بوصة)
- العرض (حامل منخفض): 1.8 سم (0.725 بوصة)
- ارتفاع قوس نهاية كامل الارتفاع: 12.0 سم (4.725 بوصة)
- ارتفاع قوس النهاية المنخفض: 7.9 سم (3.1 بوصة)

دعم برامج أنظمة تشغيل الشبكة (NOS)

- نظام التشغيل Microsoft Windows * Professional ، XP ، 2000
- Red Hat Linux * 2.4x أو أحدث (32 بت و 64 بت)
- Novell Netware * 5.x ، 6.x

[شراء على الفور](#)