

الجدول بيانات Intel EXPI9402PT



محول خادم Intel PRO / 1000 ثنائي المنافذ ، RJ45 2 ، 10/100/1000 ، PCIe ، 82571 جيجا بايت
EXPI9402PT

يمثل مهيبى خادم Intel PRO / 1000 ثنائي المنافذ الجيل الخامس من محولات شبكة Intel لشبكة جيجابت إيثرنت ، ويتميز بتكوين ذاتي 10/100/1000 ميجابت في الثانية للتوافق مع أجهزة الشبكة مختلطة السرعة. لسهولة التثبيت والإدارة ، يتم دعم جميع اتصالات شبكة Intel PRO بواسطة التثبيت الذكي طاقة وتمنحك المحول تثبيت عملية تبسيط على Intel PROSet تعمل Microsoft Device Manager. الجديدة المساعدة Intel PROSet وأداة Intel PRO الإشارة والنقر لتكوين وإدارة جميع اتصالات شبكة Intel PRO الخاصة بك للاتصال الذي يمكنك الاعتماد عليه.

سمات

- وحدة تحكم Intel 82571GB Gigabit
- موازنة التحميل على وحدات معالجة مركزية متعددة
- اعتدال المقاطعة
- متوافق مع فتحات Express PCI كاملة الارتفاع x4 و x8 و x16
- دعم لمعظم أنظمة تشغيل الشبكة (NOS)
- دعم الإدارة عن بعد
- فئة 5 زوج مجدول غير محمي (UTP) ، 4 أزواج من الكابلات
- متوافقة مع RoHS ، تكنولوجيا خالية من الرصاص
- أداة Intel PROSet المساعدة لإدارة الأجهزة من Microsoft
- تشخيصات الكابلات المتقدمة
- دعم إنتل

- اسم المنتج: محول خادم ثنائي المنفذ Intel PT 1000 / PRO
- كود المنتج: EXP19402PT
- الموصلات: اثنان RJ-45
- معايير IEEE / طوبولوجيا الشبكة: T-10BASE ، TX-100BASE ، T-1000BASE
- الأسلاك: الفئة 5 ، UTP ، 4 أزواج
- مسافة الكابل: 100 متر في الفئة 5- بمعدل 100/1000 ميجابت في الثانية ؛ الفئة 3 ل 10 ميجابت في الثانية
- دعم معدل (معدلات) البيانات لكل منفذ: 10 و 100 و 1000 ميجابت في الثانية
- نوع الناقل: 1.0a Express PCI
- عرض الناقل: Express PCI Lane x4 ، قابل للتشغيل في فتحات x4 و x8 و x16
- سرعة الناقل (x1 ، معدل ترميز): 10 جيجابت في الثانية أحادي الاتجاه ؛ 20 جيجابت في الثانية ثنائية الاتجاه
- دعم EEPROM SPI و EEPROM الفردي: نعم
- مستويات المقاطعة: INTA ، INTB
- دعم IEEE: 802.3ab *
- شهادات الأجهزة: B FCC ، UL ، CE ، VCCI ، BSMI ، CTICK ، MIC
- وحدة تحكم المعالج: Intel 82571GB
- استهلاك الطاقة النموذجي: 4.95 واط (3.3 فولت عند 1.5 أمبير)
- درجة حرارة التشغيل: 0-55 درجة مئوية
- المصاييح: 2 (1 / منفذ ، رابط وسرعة) صلبة وامضة

الأبعاد المادية

- الطول: 12.95 سم (5.1 بوصة)
- العرض: 2.16 سم (0.85 بوصة)
- ارتفاع قوس النهاية: 12.0 سم (4.725 بوصة)

دعم برامج أنظمة تشغيل الشبكة (NOS)

- Microsoft Windows * Server 2003 ، Enterprise ، Datacenter (بت 64 و بت 32)
- نظام التشغيل Microsoft Windows 2000
- Red Hat Linux * 2.4x (بت 64 و بت 32) أحدث أو

- أأءء أو 4.x FreeBSD
- Novell Netware * 5.x ، 6.x
- Sun Solaris * x86 ، OS 8 الأءء والإصءارات
- SCO Open Server 5 ، OpenUNIX 8

للءصول على مواصفات مهائىء آءءم Intel PRO / PT 1000 ءنائى المنافء EXPI9402PT ، ىرءى زيارء موءع Intel الإلكءرونى أءناه.

<https://www.intel.com/content/dam/doc/product-brief/1000-pt-dual-port-server-adapter-brief.pdf>

[شراء على الفور](#)