

الجدول بيانات Intel EXPI9404PT



محول خادم Intel PRO / 1000 PT رباعي المنافذ ، RJ45 4 ، 10/100/1000 ، PCIe ، 82571 جيجا بايت
EXPI9404PT

يمثل مهيبى خادم Intel PRO / 1000 PT رباعي المنافذ الجيل الخامس من محولات شبكة Intel لشبكة جيجابت إيثرنت ، ويتميز بتكوين ذاتي 10/100/1000 ميجابت في الثانية للتوافق مع أجهزة الشبكة مختلطة السرعة. لسهولة التثبيت والإدارة ، يتم دعم جميع اتصالات شبكة Intel PRO بواسطة التثبيت الذكي طاقة وتمنحك المحول تثبيت عملية تبسيط على Intel PROSet تعمل Microsoft Device Manager. الجديدة المساعدة Intel PROSet وأداة Intel PRO الإشارة والنقر لتكوين وإدارة جميع اتصالات شبكة Intel PRO الخاصة بك للاتصال الذي يمكنك الاعتماد عليه.

سمات

- وحدة تحكم Intel 82571GB Gigabit
- موازنة التحميل على وحدات معالجة مركزية متعددة
- اعتدال المقاطعة
- متوافق مع فتحات Express PCI كاملة الارتفاع x4 و x8 و x16
- دعم لمعظم أنظمة تشغيل الشبكة (NOS)
- دعم الإدارة عن بعد
- فئة 5 زوج مجدول غير محمي (UTP) ، 4 أزواج من الكابلات
- متوافقة مع RoHS ، تكنولوجيا خالية من الرصاص
- أداة Intel PROSet المساعدة لإدارة الأجهزة من Microsoft
- تشخيصات الكابلات المتقدمة
- دعم إنتل

- اسم المنتج: محول خادم Intel PRO / PT 1000 رباعي المنافذ
- كود المنتج: EXP19404PT
- الموصلات: أربعة RJ-45
- معايير IEEE / طوبولوجيا الشبكة: T-10BASE ، TX-100BASE ، T-1000BASE
- الأسلاك: الفئة 5 ، UTP ، 4 أزواج
- مسافة الكابل: 100 متر في الفئة 5- بمعدل 100/1000 ميجابت في الثانية ؛ الفئة 3 ل 10 ميجابت في الثانية
- دعم معدل (معدلات) البيانات لكل منفذ: 10 و 100 و 1000 ميجابت في الثانية
- نوع الناقل: 1.0a Express PCI
- عرض الناقل: Express PCI Lane x4 ، قابل للتشغيل في فتحات x4 و x8 و x16
- سرعة الناقل (x1 ، معدل ترميز): 10 جيجابت في الثانية أحادي الاتجاه ؛ 20 جيجابت في الثانية ثنائية الاتجاه
- دعم SPI-EEPROM و EEPROM الفردي: نعم
- مستويات المقاطعة: INTA ، INTB
- دعم IEEE: 802.3ab *
- شهادات الأجهزة: B FCC ، UL ، CE ، VCCI ، BSMI ، CTICK ، MIC
- وحدة تحكم المعالج: Intel 82571GB
- استهلاك الطاقة النموذجي: 12.096 واط (12 فولت عند 1.008 أمبير)
- درجة حرارة التشغيل: 0-55 درجة مئوية
- المصاييح: 4 (1 / منفذ ، وصلة وسرعة) صلبة وامضة

الأبعاد المادية

- الطول: 16.32 سم (6.425 بوصة)
- العرض: 11.12 سم
- ارتفاع حامل النهاية: 12.09 سم (4.76 بوصة)

دعم برامج أنظمة تشغيل الشبكة (NOS)

- Microsoft Windows * Server 2003 ، Enterprise ، Datacenter (بت 64 و بت 32)
- نظام التشغيل Microsoft Windows 2000
- Red Hat Linux * 2.4x (بت 64 و بت 32) أحدث أو

- أأءء أو 4.x FreeBSD
- Novell Netware * 5.x ، 6.x
- Sun Solaris * x86 ، OS 8 والإصءارات
- SCO Open Server 5 ، OpenUNIX 8

للأصول على مواصفات مهائىء آاءم Intel PRO / PT 1000 رباعى المنافذ EXPI9404PT ، ىرأى زىارة موقع Intel الإلكءرونى أءناه.

<https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/network-io/ethernet/10-25-40-gigabit-adapters/1000-pt-quad-port-server-adapter-.html>

[شراء على الفور](#)