## الجدول بيانات Intel EXPI9404PTL



مهايئ خادم PT 1000 / PRO Intel رباعي المنافذ PT 1000 / PRO Intel بيابايت

## EXPI9404PTL

احتفظ بفتحات خادم PT 1000 / PRO Intel \* Express PCI متعددة المنافذ باستخدام مهايئ خادم PCIe \* Express PCI متعددة المنافذ باستخدام مهايئ خادم PCIe \* (O / I) له PCIe \* (O / I) عرض النطاق الترددي المخصص للإدخال / الإخراج (O / I) له PCIe \* يضمن أولوية الأداء على كل منفذ - بدون مشاركة الناقل - لاتصال Ethernet Gigabit في شبكات الفئة 5. يعمل مهايئ خادم PT 1000 / PRO Intel رباعي المنافذ PD على تحسين الأداء في الأنظمة متعددة المعالجات عن طريق موازنة أحمال الشبكة عبر وحدات معالجة مركزية متعددة (وحدات المعالجة المركزية). بالإضافة إلى ذلك ، يدعم مهايئ خادم PT المنافذ رباعي PT المنافذ رباعي PT المنافذ رباعي Intel I / O Acceleration (Intel I / OAT) المنافذ رباعي Xeon النوى رباعية النوى رباعية الكون رباعية الموكنية النوى رباعية على القائمة الجديدة الخوادم على أسرع إخراج / إدخال لمعالجة الموكنية النوى رباعية الموكنية النوى رباعية الكون الكون رباعية الكون رباعية الكون الكون رباعية الكون ال

سمات

- أربعة اتصالات Express PCI عالية الأداء \* 10/100/1000 ميجابت في الثانية للخوادم محدودة الفتحات التي تتطلب نطاقًا تردديًا عاليًا •
- تعمل قابلية التوسع في إيثرنت متعدد الجيجابت على تحسين وزيادة وقت التشغيل من خلال ميزات الخادم المتقدمة •
- مبنى على تقنية Intel الخالية من الرصاص •

تحديد

- اسم المنتج: محول خادم PT 1000 / PRO Intel رباعي المنافذ LP
- كود المنتج: EXPI9404PTL
- الموصلات: أربعة 45-RJ •

- معايير IEEE / طوبولوجيا الشبكة: T-1000BASE ،TX-100BASE ،TX-10BASE ،
- الأسلاك: الفئة 5 ، UTP ، 4 أزواج •
- مسافة الكابل: 100 متر في الفئة -5 بمعدل 100/1000 ميجابت في الثانية ؛ الفئة 3 ل 10 ميجابت في الثانية •
- دعم معدل (معدلات) البيانات لكل منفذ: 10 و 100 و 1000 ميجابت في الثانية •
- نوع الناقل: 1.0a Express PCI
- عرض الناقل: Express PCI Lane x4 ، قابل للتشغيل في فتحات x4 و x8 و x16 و
- سرعة الناقل (x1) ، معدل ترميز): 10 جيجابت في الثانية أحادي الاتجاه ؛ 20 جيجابت في الثانية ثنائية الاتجاه
- دعم SPI-EEPROM و EEPROM الفردي: نعم
- مستويات المقاطعة: INTD ، INTC ، INTB ، INTA
- دعم 802.3ab :IEEE دعم
- MIC ، CTICK ، BSMI ، VCCI ، CE ، UL ، B FCC شهادات الأجهزة:
- وحدة تحكم المعالج: 82571GB Intel
- استهلاك الطاقة النموذجي: 12.096 واط (12 فولت عند 1.008 أمبير) •
- درجة حرارة التشغيل: 55-0 درجة مئوية •
- المصابيح: 4 (1 / منفذ ، وصلة وسرعة) صلبة وامضة •

الأبعاد المادية

- الطول: 16.77 سم
- العرض: 6.89 سم (2.713 بوصة)
- ارتفاع قوس النهاية: 8.00 سم (3.153 بوصة) •

دعم برامج أنظمة تشغيل الشبكة (NOS)

- Microsoft Windows \* Server 2003 ، Enterprise ، Datacenter (32 ببت 64 و ببت 64
- 2000 Windows Microsoft نظام التشغيل
- Red Hat Linux \* 2.4x أحدث أو 43 و بت 32)
- FreeBSD 4.x أحدث أو
- Novell Netware \* 5.x . 6.x
- Sun Solaris \* x86 ، OS 8 الأحدث والإصدارات
- SCO Open Server 5 . OpenUNIX 8

| لحصول على مواصفات مهايئ خادم PRO Intel / PRO ( رباعي المنافذ EXPI9404PTL LP ، يرجى زيارة موقع Intel الإلكتروني أدناه. |
|---|
|---|

 $https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/network-io/ethernet/10-25-40-gigabit-adapters/pro-1000-pt-quad-port-lp-server-adaptor-brief. \\html$ 

شراء على الفور