

الجدول بيانات FiberHome FH-C3525L-CD10



وحدة الإرسال والاستقبال SFP28 CWDM 10km 1351nm 25G CD10-C3525L-FH FiberHome
FH-C3525L-CD10

يوفر جهاز الإرسال والاستقبال SFP28 CD10-C3525L-FH من FiberHome معدل نقل CWDM-25GBase يصل إلى 10 كيلومترات على ألياف الوضع الفردي (SMF) باستخدام طول موجي يبلغ 1270 نانومتر عبر موصل LC مزدوج. يوفر خيار اتصال Ethernet 25GBASE لـ Ethernet 25G والاتصالات ومركز البيانات. إنه متوافق تمامًا مع MSA SFP28 و CPRI و eCPRI القياسي.

تحديد

- عامل الشكل: SFP28
- أقصى معدل للبيانات: 25.8 جيجابت في الثانية
- الطول الموجي: 1351 نانومتر
- أقصى مسافة للكابل: 10 كم
- الموصل: LC مزدوج
- وسائل الإعلام: SMF
- نوع المرسل: CWDM DFB
- نوع المستقبل: PIN
- مدعوم: DDM / DOM
- نطاق درجة الحرارة التجارية: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- قوة TX: 0 ~ 6dBm
- حساسية جهاز الاستقبال: -14dBm
- استهلاك الطاقة: 1.3 واط
- نسبة الانقراض: 3.5 ديسيبل

- تنسيق التعديل: NRZ
- CDR: TX و RX
- عقوبة الإرسال والتشتت: 1 ديسيبل
- ميزانية الطاقة: 14 ديسيبل
- تكنولوجيا التغليف: Packaging CAN-TO
- وظيفة FEC: غير مدعومة
- البروتوكولات: eCPRI ، CPRI ، Compliant MSA
- التطبيق: 25 جيجا بايت إيثرنت ، مركز بيانات ، اتصالات

[شراء على الفور](#)