الجدول بيانات Finisar FTL4S1QE1C

البصرية والاستقبال الإرسال وحدة + Finisar FTL4S1QE1C 40GE SWDM4 QSFP

FTL4S1QE1C

البصرية والاستقبال الإرسال وحدة + Finisar FTL4S1QE1C 40GE SWDM4 QSFP

تم تصميم وحدات الإرسال والاستقبال Finisar FTL4S1QE1C QSFP + للاستخدام في 40 ارتباطًا جيجابت إيثرنت عبر الألياف متعددة الأوضاع المزدوجة. وهي متوافقة مع الواجهة الكهربائية QSFP + MSA1،2 و XLPPI 802.3ba IEEE. تتوفر وظائف التشخيص الرقمي عبر واجهة I2C ، كما هو محدد بواسطة QSFP + MSA. جهاز الإرسال والاستقبال البصري متوافق مع توجيه RoHS 2011/65 / EU. راجع ملاحظة تطبيق Finisar 2038-AN لمزيد من التفاصيل.

سمات

- عامل الشكل QSFP + القابل للتوصيل على الساخن
- 240 م على الوجهين MMF OM3 (350 م فوق OM4 ، 440 م فوق OM5)
- يدعم معدلات البت الإجمالية 41.2 جيجابت / ثانية
- جهاز إرسال SWDM غير مبرد 4 × 10 جيجابت / ثانية
- المدمج في SWDM مسك الغزال و demux
- تبديد الطاقة <2.5 واط
- تتراوح درجة حرارة الحالة التجارية من 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
- واجهة كهربائية XLPPI
- أوعية LC المزدوجة
- وظائف التشخيص الرقمي المضمنة ، بما في ذلك مراقبة الطاقة Rx / Tx

تحديد

- الماركة: Finisar / VI-II
- رقم الجزء: FTL4S1QE1C
- المنتج: أجهزة الإرسال والاستقبال
- الطول الموجي: 850 نانومتر ، 880 نانومتر ، 910 نانومتر ، 940 نانومتر
- معدل البيانات: 41.2 جيجا بايت
- نوع الألياف: متعدد الأوضاع
- وقت الشروق: -
- مصدر الانبعاث: الليزر
- جهد إمداد التشغيل: 3.3 فولت
- الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية
- أقصى درجة حرارة للتشغيل: + 70 درجة مئوية
- التطبيق: إيثرنت
- نوع الموصل: LC
- مسافة الإرسال: 350 م

التطبيقات

- مزدوج MMF عبر إيثرنت 40G
- يسمح بالترقيات من SR-10GBASE دون تغيير مصنع الألياف

شراء على الفور