الجدول بيانات Finisar FTLC1122SDNL-FH

CFP2 المعدل ثنائي II-VI Finisar 100GBASE-LR4 13xxnm LAN-WDM OTU4 4I1-9D1F

FTLC1122SDNL-FH

تم تصميم وحدات الإرسال والاستقبال FH-FTLC1122SDNL Finisar VI-II من الجيل الثاني CFP2 100G للاستخدام في 100 جيجابت إيثرنت و 4 × 28 جيجابت OTU4 عبر الألياف أحادية الوضع. وهي متوافقة مع متطلبات MSA CFP و LR4-100GBASE 802.3ba IEEE و OTU4 4I1-9D1F OTL4.4 المحددة في معايير T-ITU و IEEE وتوصيات T-ITU G.709 / Y.1331. تتوفر وظائف التشخيص الرقمي عبر واجهة MDIO ، كما هو محدد بواسطة CFP التطبيق مذكرة في موضح هو كما RoHS مع متوافق البصري والاستقبال الإرسال جهاز .AN-2118 التطبيق وملاحظة MSA .AN-2038

سمات

- عامل شكل CFP2 قابل للتوصيل على الساخن
- يدعم معدلات البت الإجمالية 103.1 جيجابت / ثانية و 112 جيجابت / ثانية
- تبديد الطاقة <5W
- متوافق مع RoHS
- تتراوح درجة حرارة الحالة التجارية من 0 درجة مئوية إلى 75 درجة مئوية
- مصدر طاقة واحد 3.3 فولت
- أقصى طول للوصلة يبلغ 10 كم على الألياف أحادية الوضع (SMF)
- DFB إلى المستند LAN-WDM مرسل 4x28Gb / s
- كهربائية واجهة 4x28G
- أوعية LC المزدوجة
- واجهة إدارة MDIO

- S: بت معدل أقصى OTU4 (112 جيجابت / ثانية)
- D: بصرية هندسة 4x28G LAN-WDM
- N: أعلى مسطحة وحدة (الحراري المشتت بدون)
- L: المستقيمة LC أوعية

التطبيقات

- OTN OTU4 4I1-9D1F
- OTUC1 (FOIC1.4)
- 100 جيجا بايت - 100 LR4 جيجا إيثرنت

تحديد

- معدل نقل البيانات (بحد أقصى): 112 جيجابت / ثانية
- الموصل: LC
- الطول الموجي: 1310nm الفرقة
- المسافة: 10 كم
- التشخيص: رقمي
- جهاز الإرسال: Laser DFB LWDM 4x
- المتلقي: PIN
- توريد الجهد: 3.3 فولت
- درجة حرارة الحالة المنخفضة: 0 درجة مئوية
- درجة حرارة عالية للحالة: 75 درجة مئوية
- البروتوكول: Ethernet 100G متوافق

شراء على الفور