الجدول بيانات Finisar FTLF1318P3BTL

والاستقبال الإرسال جهاز Gen3 SFP صناعية حرارة درجة كيلومترات 10 (1GFC) 1G ليفية وقناة Finisar FTLF1318P3BTL 1000BASE-LX البصري

FTLF1318P3BTL

تتوافق أجهزة الإرسال والاستقبال FTLF1318P3BTL القابلة للتوصيل بعامل الشكل الصغير (SFP) مع اتفاقية SFP متعددة المصادر (MSA). تتوافق في نفس الوقت مع Ethernet Gigabit كما هو محدد في 802.3 Std IEEE و 1x القناة الليفية كما هو محدد في 8.Rev 4-PI-FC. تتوفر وظائف التشخيص الرقمي عبر ناقل تسلسلي ثنائي الأسلاك المحدد في MSA SFP. جهاز الإرسال والاستقبال البصري متوافق مع RoHS كما هو موضح في مذكرة التطبيق 2038-AN.

سمات

- روابط بيانات ثنائية الاتجاه تصل إلى 1.25 جيجابت / ثانية
- بصمة SFP قابلة للتوصيل الساخن
- بناء وظائف التشخيص الرقمي
- جهاز إرسال ليزر Perot-Fabry 1310 نانومتر
- موصل مزدوج LC
- متوافق مع RoHS
- حتى 10 كم على 9/125 ميكرومتر SMF
- حاوية معدنية لخفض الكهرومغناطيسية
- مصدر طاقة واحد 3.3 فولت
- تبديد منخفض للطاقة <600 ميجاوات نموذجي
- نطاق درجة حرارة التشغيل الصناعي: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية

التطبيقات

- 25.1 جيجابت / ثانية LX-1000Base إيثرنت
- 06.1 جيجابت / ثانية قناة ليفية

تحديد

- المسافة: 10 كم
- معدل نقل البيانات (بحد أقصى): 1.25 جيجابت / ثانية
- البروتوكول: متوافق مع جيجابت إيثرنت بصري متوافق مع القناة الليفية 1x متوافق مع CPRI اللاسلكي
- درجة حرارة الحالة النهائية المنخفضة (درجة مئوية): -40
- درجة حرارة الحالة القصوى (درجة مئوية): 85
- التشخيص: رقمي
- جهاز الإرسال: ليزر فابري بيروت
- المتلقي: PIN
- توريد الجهد: 3.3
- الموصل: LC
- الطول الموجي: 1310 نانومتر

شراء على الفور