# الجدول بيانات Finisar FTLF1323BTR

والاستقبال الإرسال وحدة II-VI Finisar 155M 1310nm SMF 15km SFP

FTLF1323BTR

تتوافق أجهزة الإرسال والاستقبال ذات الشكل الصغير القابلة للتوصيل (SFP) FTLF1323BTR Finisar VI-II مع اتفاقية Sourcing-Multi SFP تتوفر .Fast Ethernet لتطبيقات مناسبة وهي ،OC-3 SR/STM I-1 وOC-3 IR-1/STM S-1.1 في SDH وSONET معايير مع تتوافق وهي .(MSA) وظائف التشخيص الرقمي عبر الناقل التسلسلي ذو السلكين المحدد في MSA SFP. جهاز الإرسال والاستقبال البصري متوافق مع RoHS كما هو موضح في مذكرة التطبيق AN-2038.

سمات

- وصلات بيانات ثنائية الاتجاه تصل إلى 155 ميجا بايت/ثانية
- بصمة SFP قابلة للتوصيل السريع
- المدمج في وظائف التشخيص الرقمي
- جهاز إرسال ليزر فابري-بيرو غير مبرد 1310 نانومتر
- موصل LC مزدوج
- متوافق مع RoHS
- علبة معدنية، لخفض EMI
- مصدر طاقة واحد 3.3 فولت
- تبديد طاقة منخفض <700 ميجاوات نموذجي
- نطاق درجة حرارة التشغيل الصناعي: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية

التطبيقات

- 1.1-S STM SDH / 1-IR 3-OC سونيت
- 1-I STM SDH / SR 3-OC سونيت
- مناسب للإيثرنت السريع

تحديد

- معدل البيانات (الحد الأقصى): 155 ميجا بايت/ثانية
- الموصل: دوبلكس LC
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- المسافة: 15 كم
- التشخيص: رقمي
- جهاز الإرسال: فابري-بيرو ليزر
- جهاز الاستقبال: رقم التعريف الشخصي
- مصدر الجهد: 3.3 فولت
- درجة حرارة الحالة المنخفضة: -40 درجة مئوية
- درجة حرارة الحالة العالية: 85 درجة مئوية
- البروتوكول: متوافق مع شبكة Ethernet السريعة الضوئية ومتوافق مع 3-OC SONET ومتوافق مع CPRI اللاسلكي

شراء على الفور