

الجدول بيانات Finisar FTLF1436W4BTv



جهاز الإرسال والاستقبال البصري Finisar eCPRI / LR 25GE FTLF1436W4BTv الطويل SFP28
FTLF1436W4BTv

جهاز الإرسال والاستقبال البصري Finisar eCPRI / LR 25GE FTLF1436W4BTv الطويل SFP28

تم تصميم أجهزة الإرسال والاستقبال SFP28 FTLF1436W4BTv للاستخدام في روابط Ethernet بمعدل بيانات يصل إلى 25.78 جيجابت / ثانية وطول ارتباط يصل إلى 10 كم. إنها متوافقة مع SFF-8472 Rev 12.2 ، ومتوافقة مع SFF-8432 والأجزاء القابلة للتطبيق من SFF-8431 Rev 3.0. جهاز الإرسال والاستقبال البصري متوافق مع RoHS كما هو موضح في مذكرة التطبيق AN-2038.

سمات

- روابط بيانات ثنائية الاتجاه تصل إلى 25.78 جيجابت / ثانية
- بصمة SFP + قابلة للتوصيل الساخن
- وظائف التشخيص الرقمي المدمجة
- الإرسال الليزر DFB 1310nm
- موصل مزدوج LC
- متوافق مع RoHS
- حتى 10 كم على 9/125 ميكرومتر SMF
- حاوية معدنية ، لخفض الكهرومغناطيسية
- 5.1 واط أقصى استهلاك للطاقة مع الوصلة الثابتة
- مصدر طاقة واحد 3.3 فولت
- نطاق درجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية

تحديد

- الماركة: Finisar / VI-II
- رقم الجزء: FTLF1436W4BTV
- المسافة: 10 كم
- معدل البيانات (بحد أقصى): 25.78 جيجابايت / ثانية
- البروتوكول: متوافق مع CPRI Wireless Ethernet 25G
- درجة حرارة الحالة النهائية المنخفضة (درجة مئوية): -40
- درجة حرارة الحالة القصوى (درجة مئوية): 85
- التشخيص: رقمي
- جهاز الإرسال: Laser DFB
- المتلقي: PIN
- توريد الجهد: 3.3
- الموصل: LC
- الطول الموجي: 1310nm الفرقة

التطبيقات

- 25 جي إل آر
- CPRI و eCPRI

لمزيد من المعلومات حول FTLF1436P4BCL Finisar ، يرجى زيارة موقع Finisar:
<https://ii-vi.com/product/25ge-lr-ecpri-long-wavelength-sfp28-optical-transceiver/>

[شراء على الفور](#)