الجدول بيانات Finisar FTLX1475D3BCL

البصري والاستقبال الإرسال جهاز + Datacom SFP الوضع أحادي Finisar FTLX1475D3BCL 10Gb / s 10km 1310nm

FTLX1475D3BCL

تم تصميم أجهزة الإرسال والاستقبال البصرية FTLX1475D3BCL بسرعة 10 جيجابت / ثانية مع عامل الشكل الصغير المحسن القابل للتوصيل عبر SFP + للاستخدام في روابط إيثرنت بسرعة 10 جيجابت حتى 10 كم عبر الألياف أحادية الوضع. إنها متوافقة مع 8431-SFF و 8432-SFF و 802.3ae IEEE في محدد هو كما ، الأسلاك ثنائية تسلسلية واجهة عبر الرقمي التشخيص مراقبة تتوفر .10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L و 10GBASE-LR / LW التطبيق مذكرة في موضح هو كما RoHS مع متوافق البصري والاستقبال الإرسال جهاز .محدد استقبال جهاز FTLX1475D3BCL يستخدم .SFF-8472 AN-2038.

سمات

- بصمة SFP + قابلة للتوصيل الساخن
- يدعم معدلات بت 9.95 إلى 10.5 جيجابت / ثانية
- تبديد الطاقة <1W
- متوافق مع RoHS
- مصدر طاقة واحد 3.3 فولت
- أقصى طول للوصلة 10 كم
- ليزر DFB 1310nm غير مبرد
- جهاز الاستقبال الحد من الواجهة الكهربائية
- موصل مزدوج LC
- وظائف التشخيص الرقمي المدمجة
- نطاق درجة الحرارة التجارية: -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية

التطبيقات

- إيثرنت 10GBASE-LR / LW 10G
- ليفية قناة 1200-SM-LL-L 10G

تحديد

- المسافة: 10 كم
- معدل البيانات (بحد أقصى): 10.5 جيجابت / ثانية
- البروتوكول: 10 أضعاف القنوات الليفية المتوافقة مع 10 جيجابت إيثرنت متوافقة مع CPRI اللاسلكي
- درجة حرارة الحالة النهائية المنخفضة (درجة مئوية): -5
- درجة حرارة الحالة القصوى (درجة مئوية): 70
- التشخيص: رقمي
- جهاز الإرسال: Laser DFB
- المتلقي: PIN
- توريد الجهد: 3.3
- الموصل: LC
- الطول الموجي: 1310 نانومتر

شراء على الفور