الجدول بيانات Source Photonics FTM-3106C-SL

مصدر الضوئيات Module Transceiver SFP 15km SMF 1310nm 622M

FTM-3106C-SL

مصدر الضوئيات SL-3106C-FTM من مصدر الضوئيات هو جهاز إرسال واستقبال من الألياف البصرية بمعدل بيانات 622 ميجا بايت / ثانية ، وطول موجي 1310 نانومتر ، والمسافة / الوصول إلى 15 كم ، وحساسية جهاز الاستقبال -28 ديسيبل.

تفاصيل المنتج

- رقم الجزء: SL-3106C-FTM
- الشركة المصنعة: مصدر الضوئيات
- MPN: SP-12-IR1-IDFM

التطبيقات

- التطبيقات: IR1 12-OC SONET ، 4.1-S ، 4-STM SDH

التوصيلات والواجهة

- الموصل: LC
- الواجهة: 2-سلك

تحديد

- معدل البيانات: 622 ميجا بايت / ثانية
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- المسافة / الوصول: 15 كم
- أوضاع الألياف: وضع فردي
- عامل الشكل: SFP
- حساسية جهاز الاستقبال: -28 ديسيبل
- تبديد الطاقة: 1 وات
- مكون Rx / Tx: (Rx) PIN / (Tx) FP
- العرض الحالي: 300 مللي أمبير
- جهد الإمداد: 3.13 إلى 3.47 فولت
- تقنية الشبكة: 4-STM SDH، 4.1-S، IR1 12-OC SONET

شراء على الفور