

الجدول بيانات Cisco GLC-FE-T-I



سريعة إيثرنت SFP لمنافذ 100BASE-T Cisco GLC-FE-T-I

GLC-FE-T-I

جهاز Cisco Pluggable Factor-Form Small X-100BASE (SFP) عبارة عن جهاز إدخال / إخراج قابل للتبديل السريع يتم توصيله بمنافذ Ethernet السريعة أو منافذ Ethernet Gigabit / Fast ذات المعدل المزدوج أو منافذ Ethernet Gigabit لمحول أو جهاز توجيه Cisco ، ربط المنفذ بشبكة الكابلات اللبيفية.

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

- قابل للتبديل السريع عند النشر ، لا يلزم إعادة تشغيل المحول أو جهاز التوجيه
- يدعم نموذج "الدفع حسب السكان"
- قابلة للتبديل مع أجهزة SFP X-100BASE أخرى على نفس بطاقة الخط
- يدعم ميزة معرف جودة Cisco التي تمكن المحول أو جهاز التوجيه من تحديد ما إذا كان SFP هو SFP مؤهل من Cisco أم لا
- قابلة للتشغيل المتبادل بصرياً مع واجهات Ethernet X-100BASE ذات الصلة على نفس الرابط

Cisco 100BASE-T Copper SFP

يعمل SFP T-100BASE على كابلات نحاسية قياسية من الفئة 5 غير محمية بزوج مجدول بأطوال وصلات تصل إلى 100 متر (328 قدمًا). يدعم نطاق درجة الحرارة الصناعية من -40 إلى 85 درجة مئوية.

- رقم المنتج: TI-FE-GLC
- نوع SFP: T-100BASE
- الموصلات: RJ45
- نوع الوسائط: 5 Cat
- مسافة الكابل: 100 متر (328 قدم)
- الأبعاد (الطول × العرض × العمق): 8.5 × 13.4 × 56.5 ملم
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة الصناعية (IND): -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)
- استهلاك الطاقة: تستهلك عادة 1 وات لكل منفذ

- سلسلة L-2000-4TS-IE-IE2000
- سلسلة E-4000-16T4G-IE-IE4000
- سلسلة GX-2000-16TC-IE-IE2000
- سلسلة مفاتيح الشبكة المتصلة 2520-24TC-CGS-2500
- سلسلة GL-2000-4TS-IE-IE2000
- سلسلة GB-2000-4TS-IE-IE2000
- سلسلة E-4000-8GS4G-IE-IE4000
- سلسلة E-4000-8GT4G-IE-IE4000
- سلسلة GL-2000-16PTC-IE-IE2000
- سلسلة E-4000-4S8P4G-IE-IE4000
- IE2000U Series-IE 2000U-8TC-G
- سلسلة E-4000-4T4P4G-IE-IE4000
- سلسلة B-2000-16TC-IE-IE2000

- GE-2000-16TC-IE-IE2000 سلسلة
- GB-TS-2000-4S-IE-IE2000 سلسلة
- IE2000U Series-IE 2000U-16TC-GP
- GL-TS-2000-4S-IE-IE2000 سلسلة
- IE2000U Series-IE 2000U-4TS-G
- E-4000-4GC4GP4G-IE-IE4000 سلسلة
- E-4000-8S4G-IE-IE4000 سلسلة
- G-4S-2000U-IE IE2000U سلسلة
- L-2000-16TC-IE-IE2000 سلسلة
- E-4000-4GS8GP4G-IE-IE4000 سلسلة
- 2000 Connected Grid Router Series-CGR 2010 (Router Onboard Ethernet)
- E-4000-8GT8GP4G-IE-IE4000 سلسلة
- GE-2000-16PTC-IE-IE2000 سلسلة
- E-4000-8T4G-IE-IE4000 سلسلة
- GN-2000-8TC-IE-IE2000 سلسلة
- IE2000U Series-IE 2000U-16TC-G
- GB-2000-8TC-IE-IE2000 سلسلة
- NX-G-2000-16PTC-IE-IE2000 سلسلة
- GL-2000-8TC-IE-IE2000 سلسلة
- E-4000-4TC4G-IE-IE4000 سلسلة
- 10G-5000-12S12P-IE-IE5000 سلسلة
- 5000-16S12P-IE-IE5000 سلسلة
- B-2000-4TS-IE-IE2000 سلسلة
- 3010-24TC-IE-IE3010 سلسلة
- 3000-8TC-IE-IE3000 سلسلة
- 8PC-2520-16S-CGS-2500 سلسلة مفاتيح الشبكة المتصلة
- B-2000-8TC-IE-IE2000 سلسلة
- 8PC-2S-ES-D-GRWIC 2000 سلسلة موجه الشبكة المتصلة
- GN-2000-16TC-IE-IE2000 سلسلة
- 8PC-3010-16S-IE-IE3010 سلسلة
- L-2000-8TC-IE-IE2000 سلسلة

- فئة الليزر 1 21CFR1040 LN # 50 7/2001
- فئة الليزر IEC 60825

المعايير

- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ah
- GR-20-CORE: الضوئية الألياف وكابلات الضوئية للألياف العامة المتطلبات
- GR-326-CORE: العبور وتجميعات الوضع أحادية الضوئية للموصلات العامة المتطلبات
- GR-1435-CORE: الألياف متعددة البصرية للموصلات العامة المتطلبات
- بنفايات 5

[شراء على الفور](#)