الجدول بيانات Cisco GLC-GE-DR-LX

دوم مع الطويل؛ الموجي الطول ذو Cisco GLC-GE-DR-LX 100/1000BASE-LX

GLC-GE-DR-LX

يقوم محول واجهة جيجابت ذو الشكل الصغير القابل للتوصيل (SFP) من Cisco بربط المحولات وأجهزة التوجيه الخاصة بك بالشبكة. يتم توصيل جهاز الإدخال/الإخراج القابل للتبديل السريع بمنفذ أو فتحة Ethernet Gigabit. يمكن استخدام النماذج الضوئية والنحاسية في مجموعة واسعة من منتجات Cisco وخلطها في مجموعات من T-1000BASE أو SX-1000BASE أو LH/LX-1000BASE أو EX-1000BASE أو ZX-1000BASE أو 1000BASE-BX10-D/U حدة على منفذ كل أساس على.

الميزات والفوائد

- قابلة للتبديل السريع لزيادة وقت التشغيل إلى أقصى حد وتبسيط إمكانية الخدمة
- مرونة اختيار الوسائط والواجهة على أساس كل منفذ على حدة، حتى تتمكن من "الدفع حسب التعبئة"
- تصميم قوي لتعزيز الموثوقية
- يدعم إمكانية المراقبة البصرية الرقمية (DOM).

المدى طويلة الوضع أحادية للألياف 100/1000BASE-LX SFP

إن جهاز SFP ذو المعدل المزدوج 1G/100M 10Km قابل للتشغيل المتبادل مع معايير IEEE LX-100BASE وLH/LX-1000BASE.

يدعم SFP LX-DR-GE-GLC أيضًا وظائف المراقبة البصرية الرقمية (DOM) وفقًا لاتفاقية 8472-SFF متعددة المصادر (MSA) المتوافقة مع معايير الصناعة. تمنح هذه الميزة المستخدم النهائي القدرة على مراقبة المعلمات في الوقت الفعلي لـ SFP، مثل طاقة الخرج البصري، وطاقة الإدخال البصري، ودرجة الحرارة، وتيار انحياز الليزر، وجهد إمداد جهاز الإرسال والاستقبال.

عملية SFP على مسافة 100 متر

يمكن لـ SFP LX-DR-GE-GLC أن يتفاعل مع SFPs 100M/واجهات أخرى طالما أن تلك تعتمد على معيار LX10-100BASE. هناك حاجة إلى مخفف 5 ديسيبل على مسار Tx SFP ثنائي المعدل وواجهة Rx LX10-100BASE. ليست هناك حاجة إلى المخفف على حبلا الألياف الأخرى.

عملية SFP في 1G

يمكن لـ SFP LX-DR-GE-GLC أن يتفاعل مع واجهات/واجهات SFP 1G الأخرى طالما أنها تعتمد على معيار LH/LX-1000BASE. ليست هناك حاجة إلى المخفف في أي حبلا من الألياف.

تحديد

- رقم المنتج: LX-DR-GE-GLC

- وصف المنتج: LX-100/1000BASE الطول الموجي الطويل؛ مع دوم
- الموصل: موصل مزدوج PC/LC
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- الألياف: سمف

- مسافة التشغيل:
  - SMF @ (32821 قدمًا) 10000 م

- نطاق طاقة الإرسال (ديسيبل مللي واط): -9.5 إلى -3
- نطاق طاقة جهاز الاستقبال (ديسيبل مللي واط): -25 إلى -3
- نطاق الطول الموجي (نانومتر): 1260 إلى 1360
- الأبعاد: (الارتفاع × العرض × العمق): 8.5 × 13.4 × 56.5 ملم
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة الممتد (EXT): -5 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية (23 إلى 185 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)

- دوم: نعم

دعم المنصة

- أجهزة سلسلة ASA5500
- أجهزة التوجيه من سلسلة ASR 901 و903
- أجهزة التوجيه من سلسلة ASR 1000 و9000 و9000 فولت
- محفز اكسبرس 500 و اكسبرس 520
- محفز 2350 و 2360 سلسلة
- محفز 2900، 2940، 2950، 2960، 2960-زائد، C-2960، S-2960، SF-2960، X-2960 سلسلة
- محفز 2970 و 2975 سلسلة
- مفاتيح Catalyst 3000 وBlade 3100
- سلسلة محفز 3500XL
- محفز 3550، 3560، C-3560، E-3560، X-3560 سلسلة
- سلسلة كاتاليست E-3750، سلسلة 3750 مترو، سلسلة X-3750
- محفز 3850 سلسلة
- سلسلة محفز 4500 وX-4500
- سلسلة محفز 4900
- سلسلة محفز 6000
- محفز 6800 سلسلة

- جهاز التوجيه من سلسلة سيسكو 1941
- راوتر سيسكو 2600، 2800، 2900
- راوتر سيسكو 3200، 3600، 3700
- جهاز التوجيه سيسكو 4400 سلسلة
- وحدة تحكم الشبكة المحلية اللاسلكية Series 5700 Cisco
- راوتر سيسكو 6400 للوصول الشامل
- سلسلة سيسكو uBR7200
- أجهزة التوجيه من سلسلة 7200 Cisco و7300 و7500 و7600
- موجهات سلسلة 10000 Cisco و10000 uBR
- راوتر الإنترنت من سلسلة سيسكو 10700
- جهاز التوجيه من سلسلة سيسكو 12000
- سلسلة موجهات الشبكة المتصلة 2000 Cisco
- سلسلة محولات الشبكة المتصلة 2500 Cisco
- سلسلة سيسكو IE2000 وIE2000U
- سلسلة سيسكو IE3010
- سيسكو إم دي إس 9000
- سيسكو مي 2400
- سيسكو مي 2600X
- سيسكو مي 3400
- سيسكو مي 3600X و مي 3800X
- سلسلة سيسكو 4600 ME و4900 ME
- سلسلة سيسكو مي 6500
- راوتر سيسكو 2941 MWR اللاسلكي المحمول
- سلسلة راوتر CRS
- سلسلة 11500 CSS
- سلسلة بوابة RF Cisco
- أجهزة سلسلة 2200 NAM
- سلسلة Nexus 2000، 3000، 4000، 5000، 7000، 9000، 9300، 9500 (وحدات)

شراء على الفور