الجدول بيانات Cisco GLC-SX-MMD

الطول الموجي القصير Cisco SX-1000BASE MMD-SX-GLC ؛ مع DOM

GLC-SX-MMD

يربط محول واجهة جيجابت صغير الحجم القابل للتوصيل بعامل الشكل الصغير (SFP) المتوافق مع معايير الصناعة من Cisco المحولات وأجهزة التوجيه الخاصة بك بالشبكة. يتم توصيل جهاز الإدخال / الإخراج القابل للتبديل السريع بمنفذ أو فتحة Ethernet Gigabit. يمكن استخدام النماذج البصرية والنحاسية في مجموعة متنوعة من منتجات Cisco ومزجها في مجموعات من T-1000BASE أو SX-1000BASE أو LH / LX-1000BASE أو الآخر تلو ميناء أساس على على 1000BASE-BX10-D / U أو 1000BASE-ZX أو 1000BASE-EX.

الميزات والفوائد

- قابلة للتبديل السريع لزيادة وقت التشغيل إلى أقصى حد وتبسيط إمكانية الخدمة
- مرونة في اختيار الوسائط والواجهة على أساس كل منفذ على حدة ، بحيث يمكنك "الدفع عند التعبئة"
- تصميم قوي لتعزيز الموثوقية
- يدعم إمكانية المراقبة الرقمية البصرية (DOM)

فقط الأوضاع متعددة للألياف 1000BASE-SX SFP

يعمل جهاز SFP SX-1000BASE ، المتوافق مع معيار SX-1000BASE 802.3z IEEE ، على وصلات ألياف متعددة الأنماط 50 ميكرومتر قديمة تصل إلى 550 مترًا وعلى ألياف متعددة الوسائط موزعة على 62.5 ميكرومتر (FDDI) تصل إلى 220 مترًا. يمكنه دعم ما يصل إلى 1 كم عبر كابل الألياف متعدد الأوضاع 50 ميكرومتر المحسن بالليزر.

تحديد

- رقم المنتج: MMD-SX-GLC
- وصف المنتج: الطول الموجي القصير SX-1000BASE ؛ مع DOM
- الموصل: موصل PC / LC مزدوج
- الطول الموجي: 850 نانومتر
- الألياف: MMF
- مسافة التشغيل (م):
    - OM1 @ (902 قدمًا) 275
    - OM2 @ (1،804 قدمًا) 550
    - OM3 @ (3281 قدمًا) 1000
    - OM4 @ (3281 قدمًا) 1000
    - OM5 @ (3281 قدمًا) 1000
- نطاق قدرة الإرسال (ديسيبل): -3 إلى -9.5
- نطاق طاقة جهاز الاستقبال (ديسيبل): 0 إلى -17
- نطاق الطول الموجي (نانومتر): 770 إلى 860
- الأبعاد: (ارتفاع × عرض × عمق): 8.5 × 13.4 × 56.5 ملم
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة الممتد (EXT): -5 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية (23 إلى 185 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85 درجة مئوية (-40 إلى 185 درجة فهرنهايت)

- دوم: نعم

دعم المنصة

- سلسلة الأجهزة ASA5500
- سلسلة أجهزة التوجيه ASR 901 و 903
- أجهزة توجيه ASR 1000 و 9000 و 9000 فولت
- Catalyst Express 500 و Express 520
- سلسلة Catalyst 2350 و 2360
- محفز 2900 ، 2940 ، 2950 ، 2960 ، Plus-2960 ، C-2960 ، S-2960 ، SF-2960 ، Series X-2960
- سلسلة Catalyst 2970 و 2975

- محولات شفرات Catalyst 3000 و 3100
- سلسلة Catalyst 3500XL
- سلسلة Catalyst 3550 ، 3560 ، C-3560 ، E-3560 ، X-3560
- سلسلة Catalyst E-3750 ، مترو 3750 ، سلسلة X-3750
- سلسلة Catalyst 3850
- سلسلة Catalyst 4500 و X-4500
- سلسلة Catalyst 4900
- سلسلة Catalyst 6000
- سلسلة Catalyst 6800
- موجه Cisco Series 1941
- موجه Cisco 2600 ، 2800 ، Series 2900
- موجه Cisco 3200 ، 3600 ، Series 3700
- موجه Cisco Series 4400
- وحدة تحكم Cisco LAN Wireless Series 5700
- راوتر الوصول الشامل سيسكو 6400
- سلسلة Cisco uBR7200
- موجهات Cisco 7200 و 7300 و 7500 و 7600
- موجهات Cisco 10000 و Series 10000 uBR
- موجه الإنترنت Cisco Router Internet Series 10700
- موجه Cisco Series 12000
- سلسلة Cisco Router Grid Connected 2000
- سلسلة تبديل الشبكة المتصلة Cisco 2500
- سلسلة Cisco IE2000 و IE2000U
- سلسلة Cisco IE3010
- سيسكو MDS 9000
- سيسكو مي 2400
- سيسكو ME 2600X
- سيسكو ME 3400
- ME 3800X و Cisco ME 3600X
- سلسلة Cisco 4600 ME و 4900 ME
- سلسلة Cisco 6500 ME
- موجه Cisco 2941 MWR المحمول اللاسلكي
- سلسلة راوتر CRS
- سلسلة CSS 11500
- سلسلة Cisco Gateway RF
- أجهزة سلسلة NAM 2200
- سلسلة Nexus 2000 ، 3000 ، 4000 ، 5000 ، 7000 ، 9000 ، 9300 ، 9500 (معيارية)

شراء على الفور