



- رقم المنتج: T-GLC
- وصف المنتج: معيار T-1000BASE
- الموصل: موصل RJ-45
- مسافة التشغيل: ١٠٠ متر (٣٢٨ قدم)
- الأبعاد: (ارتفاع × عرض × عمق): 8.5 × 13.4 × 56.5 ملم
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة التجارية (COM): 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- متوفر غير: DOM

## دعم المنصة

- سلسلة الأجهزة ASA5500
- سلسلة أجهزة التوجيه ASR 901 و 903
- أجهزة توجيه ASR 1000 و 9000 و 9000 فولت
- Catalyst Express 500 و Express 520
- سلسلة Catalyst 2350 و 2360
- محفز 2900 ، 2940 ، 2950 ، 2960 ، Plus-2960 ، C-2960 ، S-2960 ، SF-2960 ، Series X-2960
- سلسلة Catalyst 2970 و 2975
- محولات شفرات Catalyst 3000 و 3100
- سلسلة Catalyst 3500XL
- سلسلة Catalyst 3550 ، 3560 ، C-3560 ، E-3560 ، X-3560
- سلسلة Catalyst E-3750 ، مترو 3750 ، سلسلة X-3750
- سلسلة Catalyst 3850
- سلسلة Catalyst 4500 و X-4500
- سلسلة Catalyst 4900
- سلسلة Catalyst 6000
- سلسلة Catalyst 6800
- موجه Cisco Series 1941
- موجه Cisco Series 2600 ، 2800 ، 2900
- موجه Cisco Series 3200 ، 3600 ، 3700
- موجه Cisco Series 4400
- وحدة تحكم Cisco Series 5700 Wireless LAN

- راوتر الوصول الشامل سيسكو 6400
- سلسلة Cisco uBR7200
- موجهات Cisco 7200 و 7300 و 7500 و 7600
- موجهات Cisco 10000 و Series 10000 uBR
- موجه الإنترنت Cisco Router Internet Series 10700
- موجه Cisco Series 12000
- سلسلة Cisco Router Grid Connected 2000
- سلسلة تبديل الشبكة المتصلة Cisco 2500
- سلسلة Cisco IE2000 و IE2000U
- سلسلة Cisco IE3010
- سيسكو MDS 9000
- سيسكو مي 2400
- سيسكو ME 2600X
- سيسكو ME 3400
- Cisco ME 3600X و ME 3800X
- سلسلة Cisco ME 4600 و ME 4900
- سلسلة Cisco ME 6500
- موجه Cisco MWR 2941 المحمول اللاسلكي
- سلسلة راوتر CRS
- سلسلة CSS 11500
- سلسلة Cisco Gateway RF
- أجهزة سلسلة NAM 2200
- سلسلة Nexus 2000 ، 3000 ، 4000 ، 5000 ، 7000 ، 9000 ، 9500 (معيارية)

[شراء على الفور](#)