الجدول بيانات Cisco GLC-TE



معیار T-1000BASE TE-GLC Cisco

GLC-TE

يربط محول واجهة جيجابت صغير الحجم القابل للتوصيل بعامل الشكل الصغير (SFP) المتوافق مع معايير الصناعة من Cisco المحولات وأجهزة التوجيه الخاصة بك بالشبكة. يتم توصيل جهاز الإدخال / الإخراج القابل للتبديل السريع بمنفذ أو فتحة Ethernet Gigabit. يمكن استخدام النماذج البصرية والنحاسية في مجموعة متنوعة من منتجات Cisco ومزجها في مجموعات من T-1000BASE أو SX-1000BASE أو LH / LX-1000BASE أو 1000BASE-EX أو 1000BASE-EX أو كالآخر تلو ميناء أساس على على على على المحكولات و المحكولات والمحكولات والمتحدد المحكولات وأحمد التعريب وأحمد التعريب وأحمد التعريب التعريب التعريب التعريب التعريب التعريب التعريب التعريب والتعريب التعريب التعريب وأحمد التعريب وأحمد التعريب وأحمد التعريب ال

الميزات والفوائد

- قابلة للتبديل السريع لزيادة وقت التشغيل إلى أقصى حد وتبسيط إمكانية الخدمة •
- مرونة في اختيار الوسائط والواجهة على أساس كل منفذ على حدة ، بحيث يمكنك "الدفع عند التعبئة" •
- تصميم قوي لتعزيز الموثوقية •
- يدعم إمكانية المراقبة الرقمية البصرية (DOM) •

النحاسية للشبكات 1000BASE-T SFP

يعمل SFP T-1000BASE على كابلات نحاسية قياسية من الفئة 5 غير محمية بزوج مجدول بأطوال وصلات تصل إلى 100 متر (328 قدمًا). تدعم وحدات Auto MDI / MDIX و 100/100/1000 التلقائي التفاوض Cisco 1000BASE-T SFP

- رقم المنتج: TE-GLC •
- وصف المنتج: معيار T-1000BASE
- الموصل: موصل 45-RJ •
- مسافة التشغيل: ١٠٠ متر (٣٢٨ قدم) •
- الأبعاد: (ارتفاع × عرض × عمق): 8.5 × 13.4 × 56.5 ملم
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة الممتد (EXT): -5 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية (23 إلى 185 درجة فهرنهايت) •
- DOM: متوفر غير

دعم المنصة

- سلسلة الأجهزة ASA5500 •
- سلسلة أجهزة التوجيه 901 ASR و 903 •
- أجهزة توجيه ASR 1000 و 9000 و 9000 فولت •
- Catalyst Express 500 , Express 520
- سلسلة 2360 و 2350 Catalyst
- Series X-2960 ، SF-2960 ، S-2960 ، C-2960 ، Plus-2960 ، 2960 ، 2950 ، 2940 ، 2900 محفز
- سلسلة 2970 Catalyst و 2975
- محولات شفرات 3100 Catalyst و 3100
- 3500XL Catalyst سلسلة
- X-3560 ، E-3560 ، C-3560 ، 3560 ، 3550 Catalyst سلسلة
- سلسلة E-3750 Catalyst ، مترو 3750 ، سلسلة X-3750
- 3850 Catalyst سلسلة
- سلسلة 4500 Catalyst و X-4500 ملسلة
- 4900 Catalyst سلسلة
- 6000 Catalyst سلسلة
- 6800 Catalyst سلسلة
- Series 1941 Cisco موجه
- Series 2900 ، 2800 ، 2600 Cisco موجه
- Series 3700 ، 3600 ، 3200 Cisco موجه
- Series 4400 Cisco موجه
- LAN Wireless Series 5700 Cisco وحدة نحكم

- راوتر الوصول الشامل سيسكو 6400 •
- uBR7200 Cisco سلسلة
- موجهات 7200 Cisco و 7300 و 7500 و 7500 و
- موجهات 10000 Cisco و Series 10000 uBR
- Router Internet Series 10700 Cisco موجه الإنترنت
- Series 12000 Cisco موجه
- Router Grid Connected 2000 Cisco سلسلة
- 2500 Cisco المتصلة الشبكة المتصلة
- سلسلة IE2000 Cisco و IE2000U
- IE3010 Cisco سلسلة
- 9000 MDS سیسکو
- سيسكو مي 2400 •
- 2600X ME سيسكو
- سیسکو 3400 ME
- Cisco ME 3600X, ME 3800X
- سلسلة 4600 ME Cisco و 4900 ME
- 6500 ME Cisco سلسلة
- موجه 2941 MWR Cisco المحمول اللاسلكي
- سلسلة راوتر CRS •
- 11500 CSS سلسلة
- Gateway RF Cisco سلسلة
- أجهزة سلسلة 2200 NAM •
- (معيارية) 9500 ، 9300 ، 9000 ، 7000 ، 5000 ، 4000 ، 3000 ، 2000 Nexus

شراء على الفور