

الجدول بيانات Cisco HWIC-1ADSL



Cisco HWIC-1ADSL 1-port ADSLoPOTS HWIC

HWIC-1ADSL

Cisco HWIC-1ADSL 1-port ADSLoPOTS HWIC

توفر موجهات الخدمات المتكاملة من Cisco مجموعة متنوعة من وحدات اتصال WAN لاستيعاب مجموعة احتياجات التطبيقات في شبكات العملاء. توفر بطاقات واجهة WAN عالية السرعة (HWIC) من Cisco ADSL2 و ADSL2 + خدمة DSL غير متماثلة من فئة الأعمال. يوفر HWIC ADSL و Cisco 1941 (ISR) المتكاملة الخدمات موجه مع جنب إلى جنب HWIC-1ADSL توفر WAN بشبكة المنفذ أحادي ADSL اتصال HWIC-1ADSL المركزي والمكتب (CPE) العميل مباني معدات بين السرعة عالية الرقمية البيانات نقل سلسلة 3900 و Cisco 2900 ISRs وسلسلة Cisco 1861 ISR.

تحديد

- أقصى معدل نقل: 24 ميغابت في الثانية
- بروتوكول التشوير الرقمي: ADSL، ADSL2، ADSL2 +
- البروتوكولات والمواصفات: ITU 992.3.G (bis.DMT.G)، ITU 992.5.G، ITU 992.1.G (DMT.G)، الملحق أ
- تنسيق الإطار: ANSI T1.413.1
- الواجهات: 1 × مودم - ADSL2 + - RJ-11

[شراء على الفور](#)