

الجدول بيانات Cisco HWIC-1B-U



السرعة عالية WAN واجهة بطاقة Cisco HWIC-1B-U 1-Port ISDN BRI U
HWIC-1B-U

السرعة عالية WAN واجهة بطاقة Cisco HWIC-1B-U 1-Port ISDN BRI U

توفر أجهزة توجيه الخدمات المتكاملة من Cisco® مجموعة متنوعة من وحدات اتصال WAN لاستيعاب نطاق احتياجات التطبيقات في شبكات العملاء. توفر بطاقة واجهة WAN عالية السرعة من Cisco U BRI Port-1 (HWIC) ، الشكل 1) اتصال WAN المستند إلى U-BRI لأجهزة التوجيه المعيارية المنتشرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) والمكاتب الفرعية للمؤسسات.

سمات

- منفذ BRI ISDN واحد مع واجهة U (مدمج NT1)
- يستخدم موصل 49C-RJ

يوفر منفذ Cisco Port-1 HWIC-1B-U منفذ BRI ISDN واحد مع واجهة U. يتم دعم HWIC ISDN في موجهات Cisco 1841 و 1941 و 2800 و 2900 و 3800 و 3900. يوفر حل توجيه ISDN فعال من حيث التكلفة مع فوائد التكامل التالية:

- عدد أقل من الأجهزة والكابلات للنشر والإدارة
- التكوين عن بعد والمحلي ، والمراقبة ، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها باستخدام واجهة سطر أوامر Cisco IOS® Software (CLI) وبروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
- دعم بائع واحد

- موثوقية محسنة
- توفير المساحة المادية

المرونة وحماية الاستثمار

تدعم واجهة Cisco HWIC U ISDN Port-1 التزام Cisco بتزويد العملاء بأقصى قدر من المرونة وحماية الاستثمار من خلال HWICs المعيارية التي يتم دعمها على منصات التوجيه الحائزة على جوائز. عندما تتغير متطلبات النطاق الترددي لشبكة WAN أو تغير أسعار مزود الخدمة ، يمكن للمستخدمين بسهولة تغيير خدمات WAN إما عن طريق تغيير تكوين البرنامج أو استبدال HWIC. نظراً لأنه يمكن استخدام نفس البطاقة على أنظمة توجيه Cisco 1841 و 2800 و Series 3800 ، يمكن تقليل عدد وحدات التخزين ، ويمكن إعادة نشر HWIC من نظام أساسي إلى آخر.

موثوقية محسنة

يحتوي الحل المتكامل على مكونات أقل وبالتالي عدد نقاط فشل أقل (على سبيل المثال ، مصدر طاقة أقل وعدد كبلات أقل). هذا يؤدي إلى تعزيز الموثوقية.

منصة متفاربة لتطبيقات SMB و Branch Enterprise

توفر موجهات الخدمات المتكاملة من سلسلة Cisco 1841 و 1941 و 2800 و 3900 مع واجهة Cisco HWIC U ISDN Port-1 للعملاء مجموعة من الأنظمة الأساسية المتفاربة التي توفر أفضل البيانات والأمان والوصول إلى WAN والصوت والخدمات في نظام واحد. تتضمن أجهزة توجيه Cisco 2800 و 3800 Series موجهات نشر من العملاء ، التوجيه جهاز داخل مباشرة صوتية وظائف Cisco 2900 و 3900 Series وموجهات Cisco 3800 Series تثبيت معالجة الإشارات الرقمية (DSPs) ووحدات التكامل المتقدمة (AIMs) لعقد المؤتمرات الهاتفية عبر بروتوكول الإنترنت والصوت البوابات والبريد الصوتي Cisco Express @Unity والمرافق الآلي. لمعالجة المكالمات ، يمكن للعملاء تمكين حل Cisco Express Manager Communications كجزء من برنامج IOS Cisco وإعادة تكوين نفس البرنامج لدعم Cisco Telephony Site Remote Survivable (SRST) لمعالجة المكالمات المركزية باستخدام وتنميتها أعمالك لحماية أفرص ويوفر ، الشبكة عمليات كفاءة من ويزيد ، بسرعة الخدمة نشر المتكامل الحل هذا يتيح Cisco Communications Manager وتحسينها.

الميزات المشتركة مع Cisco HWIC U ISDN Port-1

توفر واجهة Cisco HWIC U ISDN Port-1 جميع ميزات واجهة Cisco HWIC U ISDN Port-1 (V2-U-1B-WIC) ويمكن نشرها بسلاسة دون أي تدريب إضافي.

1841 (HWIC) ، 2801 (WIC / HWIC) ، 2811 (HWIC) ، 2821 (HWIC) ، 2851 (HWIC) ، 3825 (HWIC) ، 3845 (HWIC) ، 1941 (HWIC) ،
2901 (HWIC) ، 2911 (HWIC) ، 2921 (HWIC) ، 2951 (HWIC) ، 3925 (HWIC) ، 3945 (HWIC)

[شراء على الفور](#)