

الجدول بيانات Cisco HWIC-2CE1T1-PRI



منفذ Cisco HWIC-2CE1T1-PRI 2 موجه إلى E1 / T1 و HWIC PRI (بيانات فقط)

HWIC-2CE1T1-PRI

منفذ Cisco HWIC-2CE1T1-PRI 2 موجه إلى E1 / T1 و HWIC PRI (بيانات فقط)

القنوات متعدد WAN E1 / T1 بين تجمع E1 / T1 / ISDN PRI المنافذ ثنائية السرعة عالية WAN واجهة بطاقة هي Cisco من HWIC-2CE1T1-PRI E1 وإنهاء ، T1 أو E1 تشغيل بين للتكوين قابل برنامج هو Cisco HWIC-2CE1T1-PRI. البطاقة نفس في ، (PRI) الأساسي ISDN معدل وواجهة T1 / E1 متوازن أو غير متوازن ، و DSU / CSU. لم يعد العملاء بحاجة إلى شراء وحدة معينة لدعم T1 ثم بطاقة أخرى لاتصال E1. ما عليك سوى شراء المال وتوفير مستعملة أو جديدة HWIC-2CE1T1-PRI

تجمع Cisco HWIC PRI-ISDN / T1 / E1 Channelized Port-2 بين E1 / T1 Channelized-WAN E1 / T1 وواجهة معدل ISDN الأساسي (PRI) ، في نفس البطاقة. تتضمن التطبيقات اتصال WAN E1 / T1 الجزئي أو الكامل ، و PRI ISDN لارتباط WAN الأساسي أو النسخ الاحتياطي لشبكة WAN ، وتجميع الوصول إلى الاتصال الهاتفي.

تحديد

- الشركة المصنعة: سيسكو
- معرف المنتج: HWIC-2CE1T1-PRI
- وصف المنتج: 2 منفذ قناة E1 / T1 و HWIC PRI
- نوع المنتج: HWIC
- التطبيق / الاستخدام: شبكة واسعة النطاق
- إجمالي عدد المنافذ: 2
- نوع الموصل: 48C-RJ
- تفاصيل الواجهات / المنافذ: 2 x 48C-RJ PRI-ISDN / T1 / E1 Channelized

- الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات: 2.048
- الارتفاع: 0.8 "
- العرض: 3.1 "
- العمق: 4.7 "
- الوزن (تقريبي): 0.19 رطل

التوافق

- موجة الخدمات المتكاملة Cisco 2811
- راوتر سيسكو 2821 للخدمات المتكاملة
- راوتر سيسكو 2851 للخدمات المتكاملة
- راوتر سيسكو 3825 للخدمات المتكاملة
- راوتر سيسكو 3845 للخدمات المتكاملة

[شراء على الفور](#)