الجدول بيانات Cisco HWIC-4ESW-C

10/100 إيثرنت تبديل واجهة بطاقة منافذ أربعة Cisco HWIC-4ESW-C

HWIC-4ESW-C

10/100 إيثرنت تبديل واجهة بطاقة منافذ أربعة Cisco HWIC-4ESW-C

توفر بطاقات واجهة WAN عالية السرعة (HWIC) ذات 4 و 9 منافذ Cisco® EtherSwitch® 10/100 المدعومة على Cisco 1800 (معياري) / 1941 و والتوجيه التبديل دمج خيار للمؤسسات الفرعية المكاتب وعملاء الحجم الكبيرة للشركات صغيرة خدمات موجهات Cisco 3800/3900 و Cisco 2800/2900 في جهاز واحد. يوفر هذا المزيج سهولة التكوين والنشر والإدارة أثناء استخدام الخصائص القوية لتوجيه Cisco وميزات التحويل Cisco Catalyst®.

توفر وحدات Cisco HWIC EtherSwitch المعيارية المكونة من 4 و 9 منافذ تحويل الطبقة الثانية عبر منافذ Ethernet باستخدام برنامج Cisco IOS® المنافذ جميع على المضمنة الطاقة لدعم خيارات مع ، 10/100 إيثرنت منافذ أربعة على منافذ الأربعة ذو Cisco EtherSwitch HWIC يحتوي .Catalyst الأربعة. يحتوي Cisco HWIC EtherSwitch المكون من 9 منافذ على تسعة منافذ إيثرنت 10/100 ، مع خيارات لدعم الطاقة المضمنة في 8 من 9 منافذ. لا يدعم المنفذ التاسع الطاقة المضمنة ولكن يمكن استخدامه كمنفذ تبديل عادي للكابلات وتطبيقات البيانات العادية الأخرى. تعد الميزات مثل الاستشعار التلقائي للمنفذ وجودة الخدمة (QoS) ودعم VLAN من معايير 802.1P و 802.1Q وبروتوكولات شجرة الامتداد 802.1D قياسية في Cisco EtherSwitch Power-over-Ethernet و 100BASE-TX Switch HWIC / 10 منافذ 9 أو 4 من قياسية تكوينات في Cisco EtherSwitch HWICs تتوفر .HWIC على الطاقة لوحدة الفرعية البطاقة تحتوي .الطاقة لوحدة مضمنة منافذ 8 أو 4 ومحول 100BASE-TX / 10 منافذ 9 أو 4 من PoE تكوينات تتكون .(PoE) وحدة تحكم في الطاقة للكشف عن الطاقة وتصنيفها وتمكينها على الأجهزة التي تعمل بالطاقة المتوافقة مع 802.3af والمرتبطة بمراكز HWIC. يمكن للإصدار المضمّن المدعوم من HWIC EtherSwitch Cisco تشغيل هواتف IP Cisco أو نقاط الوصول اللاسلكية Cisco أو أي جهاز آخر متوافق مع IEEE الخدمات موجهات من Cisco 3800/3900 و Cisco 2800/2900 سلسلة على HWICs منافذ 9 و 4 على الاختياري المضمنة الطاقة دعم يتطلب .802.3af المتكاملة استخدام مصدر طاقة مضمّن قابل للاستبدال ميدانيًا. تتكون تكوينات PoE من 4 أو 9 منافذ 10 / TX-100BASE ومحول 4 أو 8 منافذ مضمنة لوحدة الطاقة. تحتوي البطاقة الفرعية لوحدة الطاقة على وحدة تحكم في الطاقة للكشف عن الطاقة وتصنيفها وتمكينها على الأجهزة التي تعمل بالطاقة المتوافقة مع 802.3af والمرتبطة بمراكز HWIC. يمكن للإصدار المضمّن المدعوم من HWIC EtherSwitch Cisco تشغيل هواتف IP Cisco أو نقاط الوصول اللاسلكية Cisco أو أي جهاز آخر متوافق مع 802.3af IEEE. يتطلب دعم الطاقة المضمنة الاختياري على 4 و 9 منافذ HWICs على سلسلة Cisco 2800/2900 و Cisco 3800/3900 من موجهات الخدمات المتكاملة استخدام مصدر طاقة مضمّن قابل للاستبدال ميدانيًا. تتكون تكوينات PoE من 4 أو 9 منافذ 10 / TX-100BASE ومحول 4 أو 8 منافذ مضمنة لوحدة الطاقة. تحتوي البطاقة الفرعية لوحدة الطاقة على وحدة تحكم في الطاقة للكشف عن الطاقة وتصنيفها وتمكينها على الأجهزة التي تعمل بالطاقة المتوافقة مع 802.3af والمرتبطة بمراكز HWIC. يمكن للإصدار المضمّن المدعوم من Cisco

الطاقة دعم يتطلب .IEEE 802.3af مع متوافق آخر جهاز أي أو Cisco اللاسلكية الوصول نقاط أو Cisco IP هواتف تشغيل EtherSwitch HWIC المضمنة الاختياري على 4 و 9 منافذ HWICs على سلسلة Cisco 2800/2900 و Cisco 3800/3900 من موجهات الخدمات المتكاملة استخدام مصدر طاقة مضمّن قابل للاستبدال ميدانيًا. الأجهزة التي تعمل بالطاقة والمتوافقة مع 3af متصلة بمراكز HWICs. يمكن للإصدار المضمّن المدعوم من Cisco

الطاقة دعم يتطلب .IEEE 802.3af مع متوافق آخر جهاز أي أو Cisco اللاسلكية الوصول نقاط أو Cisco IP هواتف تشغيل EtherSwitch HWIC المضمنة الاختياري على 4 و 9 منافذ HWICs على سلسلة Cisco 2800/2900 و Cisco 3800/3900 من موجهات الخدمات المتكاملة استخدام مصدر طاقة مضمّن قابل للاستبدال ميدانيًا. الأجهزة التي تعمل بالطاقة والمتوافقة مع 3af متصلة بمراكز HWICs. يمكن للإصدار المضمّن المدعوم من Cisco

الطاقة دعم يتطلب .IEEE 802.3af مع متوافق آخر جهاز أي أو Cisco اللاسلكية الوصول نقاط أو Cisco IP هواتف تشغيل EtherSwitch HWIC المضمنة الاختياري على 4 و 9 منافذ HWICs على سلسلة Cisco 2800/2900 و Cisco 3800/3900 من موجهات الخدمات المتكاملة استخدام مصدر طاقة مضمّن قابل للاستبدال ميدانيًا.

شراء على الفور