الجدول بيانات Cisco HWIC-4ESW-POE

Cisco HWIC-4ESW-POE 4pt Ethernet Switch HWIC w / Power Over Ethernet

HWIC-4ESW-POE

Cisco HWIC-4ESW-POE 4pt Ethernet Switch HWIC w / Power Over Ethernet

توفر بطاقة واجهة WAN عالية السرعة Cisco EtherSwitch 10/100 (HWIC) ذات 4 منافذ والمدعومة على أجهزة توجيه الخدمات المتكاملة من سلسلة يوفر .واحد جهاز في التوجيه و التبديل دمج خيار للمؤسسات الفرعية المكاتب وعملاء الحجم الكبيرة إلى الصغيرة للشركات Cisco 3800 و Cisco 2800 هذا المزيج سهولة التكوين والنشر والإدارة أثناء استخدام الخصائص القوية لتوجيه Cisco وميزات تحويل Catalyst Cisco.

يوفر HWIC EtherSwitch Cisco المزود بالهيكل الداخلي الاختياري طاقة هاتف IP واكتشاف الهاتف لهواتف IP. بالإضافة إلى ذلك ، يدعم Cisco منطقية شبكات إلى الهواتف بتقسيم الشبكة لمسؤولي الإضافية VLAN ميزة تسمح .IP لهواتف منفصلة ظاهرية محلية شبكة تكوين EtherSwitch HWIC منفصلة ، على الرغم من أن البنى التحتية للبيانات والصوت متماثلة ماديًا. تسمح ميزة اكتشاف الهاتف لـ HWIC EtherSwitch بأربعة منافذ من Cisco باكتشاف وجود هاتف IP تلقائيًا وتزويد الطاقة المضمنة.

تحديد

- الشركة المصنعة: سيسكو
- رقم الجزء: POE-4ESW-HWIC
- نوع الجهاز: وحدة توسيع
- عامل الشكل: الوحدة النمطية الإضافية
- الواجهات / المنافذ: 4 x 45-RJ 10 / TX-100Base الاستشعار التلقائي / التفاوض التلقائي / X-MDI / MDI Auto
- وسائط الاتصال
    - الفئة T-10Base UTP 3
    - الفئة T-10Base UTP 4

- TX-100Base / 10 UTP 5 الفئة
- معدل نقل البيانات
  - 10 ميغابت إيثرنت نصفي / ازدواج كامل
  - سرعة إيثرنت نصفي / ازدواج كامل بسرعة 100 ميجابت في الثانية
- بطاقات Daughter Power: وحدة طاقة مضمنة ذات 4 منافذ (ILPM-4 =)
- التطبيقات المستهدفة: البيانات والصوت والفيديو
- أنظمة التوجيه المدعومة: Cisco 1800 (معياري) ، Cisco 2800 ، و Cisco series 3800 ، موجهات الخدمات المتكاملة ، Cisco 1841 (يدعم PoE) ، Cisco 2801 ، Cisco 2811 ، Cisco 2821 ، Cisco 2851 ، Cisco 3825 ، Cisco 3845 و Cisco 1941 و HWIC-4ESW فقط ؛ لا يدعم Cisco 3945 و Cisco 3925 و Cisco 2951 و Cisco 2921 و Cisco 2911 و Cisco 2901
- عامل الشكل: عامل شكل HWIC أحادي العرض
- الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع): 3.08 × 4.74 × 0.76 بوصة.
- الوزن: 108 جرام (0.24 رطل)
- بروتوكولات IEEE
  - إيثرنت: IEEE 802.3 ، T-10BASE
  - إيثرنت سريع: IEEE 802.3u ، TX-100BASE
  - بروتوكول شجرة الامتداد IEEE 802.1d
  - المرور حركة أولويات لتحديد IEEE 802.1p CoS
  - IEEE 802.1q VLAN
  - أمان IEEE 802.1x
  - IEEE 802.3x Full Duplex
  - معيار IEEE 802.3af للطاقة عبر إيثرنت
- RFC: RFC 2284 ، للتوسيع القابل المصادقة بروتوكول PPP (EAP)
- سهولة الإدارة
  - يوفر دعم واجهة SNMP و Telnet إدارة شاملة داخل النطاق ، وتوفر وحدة تحكم إدارة CLI إدارة مفصلة خارج النطاق
  - RMON ، SPAN ، TFTP ، NTP
- بيئي
  - درجة حرارة التشغيل: 32 إلى 104 درجة فهرنهايت (0 إلى 40 درجة مئوية)
  - رطوبة التشغيل: من 10 إلى 85٪ أثناء التشغيل بدون تكاثف

شراء على الفور