

الجدول بيانات Cisco HWIC-4ESW



بطاقة واجهة تبديل Ethernet 10/100 4pt 4ESW-HWIC Cisco

HWIC-4ESW

بطاقة واجهة تبديل Ethernet 10/100 4pt 4ESW-HWIC Cisco

تقدم بطاقات واجهة WAN عالية السرعة 4ESW-HWIC (HWICs) ذات 4 منافذ Cisco EtherSwitch 10/100 والمدعومة في Cisco 1800 (معياري) / 1941 و Cisco 2800/2900 وسلسلة Cisco 3800/3900 موجهات خدمات صغيرة - للشركات الكبيرة الحجم وعملاء المكاتب الفرعية للمؤسسات خيار دمج التبديل والتوجيه في جهاز واحد. يوفر هذا المزيج سهولة التكوين والنشر والإدارة أثناء استخدام الخصائص القوية لتوجيه Cisco وميزات التحويل Cisco Catalyst®.

تحديد

- كود المنتج: 4ESW-HWIC
- الوصف: بطاقة واجهة محول إيثرنت ذات أربعة منافذ 10/100 بطاقة واجهة Router Cisco عالية السرعة WAN
- عامل الشكل: عامل شكل HWIC أحادي العرض
- الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع): 0.76 × 4.74 × 3.08 بوصة.
- الوزن: 79 جرام (0.17 رطل)
- RFC: RFC 2284 ، PPP (EAP) للتوسيع القابل المصادقة بروتوكول ،

أجهزة مدعومة

- سلسلة موجهات الخدمات المتكاملة Cisco 1800 (المعيارية) و Cisco 2800 و Cisco 3800:
- Cisco 1841 (PoE دعم يوجد لا ؛ فقط HWIC-4ESW يدعم)
- سيسكو 2801
- سيسكو 2811

- 2821 سڀسڪو
- 2851 سڀسڪو
- 3825 سڀسڪو
- 3845 سڀسڪو
- 1941 سڀسڪو
- 2901 سڀسڪو
- 2911 سڀسڪو
- 2921 سڀسڪو
- 2951 سڀسڪو
- 3925 سڀسڪو
- 3945 سڀسڪو

[شراء على الفور](#)