الجدول بيانات Cisco HWIC-4T1-E1

قناة سيسكو HWIC-4T1 / E1 4 منافذ واضحة HWIC E1 / T1

HWIC-4T1-E1

قناة سيسكو HWIC-4T1 / E1 4 منافذ واضحة HWIC E1 / T1

توفر بطاقة واجهة WAN عالية السرعة ذات 4 منافذ من Cisco HWIC-4T1-E1 اتصال E1 / T1 nx في عامل شكل مضغوط وتقلل من تكاليف النشر والإدارة لسلسلة Cisco 2800 و 3800 و 2900 و 3900 المتكاملة أجهزة التوجيه الخدمات.

مع تمكين المزيد من خدمات البيانات والصوت في المكاتب الفرعية ، يزداد الطلب على النطاق الترددي لشبكة WAN وفقًا لذلك. يتيح بروتوكول Multilink مع ، E1 / T1 مضاعفات إلى واحد E1 / T1 من المؤجرة خطوطهم نطاق توسيع للعملاء Multilink Frame Relay و Point-to-Point Protocol (PPP) إضافة عرض النطاق الترددي مع زيادة احتياجاتهم. تدمج بطاقة واجهة WAN عالية السرعة ذات 4 منافذ Cisco E1 / T1 (HWIC) أربعة منافذ E1 / T1 في HWIC أحادي لتسهيل اتصال E1 / T1 nx في عامل شكل مضغوط.

باستخدام Cisco HWIC E1 / T1 Channel Clear Port-4 مع وحدة خدمة القناة المتكاملة ووحدة خدمة البيانات (DSU / CSU) ، يمكنك دمج معدات مباني العميل (CPE). تدعم الوحدات اتصال E1 المتوازن وغير المتوازن وتتوافق مع معايير 703.G و 704.G لأوضاع E1 غير المؤطرة والمؤطرة. تدعم الوحدة وضعي T1 و E1 ، اللذين يمكن تحديدهما عن طريق تكوين البرنامج.

سمات

- 4 منافذ من موصلات RJ-48
- برنامج IOS Cisco قابل للتكوين للتشغيل T1 أو E1
- منفذ لكل مدمج CSU / DSU
- إنهاء E1 متوازن أو غير متوازن في نفس الوحدة

- أوضاع E1 غير المؤطرة والمؤطرة (703.G و 704.G)
- توقيت مستقل لكل منفذ
- مختلفة وحدات وعبر الوحدة نفس على T1 / E1 لمنافذ Multilink Frame Relay (FRF.16) أو Multilink PPP

تحديد

- الشركة المصنعة: سيسكو
- رقم الجزء: E1 / 4T1-HWIC
- نوع الجهاز: وحدة توسيع
- عامل الشكل: الوحدة النمطية الإضافية
- الواجهات / المنافذ: WAN E1 / T1 48C-RJ x 4
- معدل نقل البيانات
  - 54.1 ميجابت في الثانية T1
  - 05.2 ميجابت في الثانية E1
- إدارة
  - بدعم من System Management Performance Access WAN Cisco (WAPMS)
  - محرك ذكاء Cisco CNS Series 2100 (IE2100)
  - سيسكووركس
- دعم الاسترجاع التشخيصي
  - أوضاع الاسترجاع E1
  - تحكم الاسترجاع المحلي
  - واجهة الاسترجاع المحلية
  - أوضاع الاسترجاع T1
  - واجهة الاسترجاع المحلية
  - واجهة الاسترجاع عن بعد
  - تحكم الاسترجاع المحلي
  - استرجاع وحدة التحكم عن بُعد
  - أوضاع استرجاع CSU لـ CSU T1
  - استرجاع المعدات الطرفية للبيانات (DTE)
  - استرجاع الشبكة
  - استرجاع الحمولة
- كشف التنبيه
  - إنذار أصفر: استلام / إرسال من / إلى الشبكة
  - إنذار أزرق: تلقي إشارة إنذار (AIS) من الشبكة
  - إنذار أحمر: فقدان إشارة الشبكة
- دعم MIB ذي الصلة

- RFC1406-MIB
- CISCO-ICSUDSU-MIB

- تصحيح الأخطاء
  - فك تشفير ISDN 921.Q و 931.Q
  - جميع أخطاء برامج IOS Cisco الأخرى الموجودة سابقًا والقابلة للتطبيق
- الأبعاد (الطول × العرض × العمق): 0.75 × 3.08 × 4.74 بوصة (1.91 × 7.82 × 12.04 سم)
- الوزن: 0.20 رطل (0.09 كجم)
- درجة حرارة التشغيل
  - 32 إلى 104 درجة فهرنهايت (0 إلى 40 درجة مئوية)
  - 14 إلى 131 درجة فهرنهايت (-10 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية عند التثبيت في DC-2941-MWR)
- الرطوبة النسبية: من 5 إلى 95٪ بدون تكثف

شراء على الفور