

الجدول بيانات Cisco HWIC-8A



Cisco HWIC-8A 8 منافذ Async HWIC

HWIC-8A

Cisco HWIC-8A 8 منافذ Async HWIC

توفر بطاقة واجهة WAN عالية السرعة 8A-HWIC ذات 8 منافذ من Cisco اتصالات مرنة للغاية لأجهزة توجيه الخدمات المتكاملة (ISR) من سلسلة البروتوكولات ونقل، WAN تجميع مثل تطبيقات تمكين على العملاء الوحدات هذه تساعد 3900 و 3800 و 2900 و 2800 و 1900 و 1800 © Cisco التقليدية، وخوادم وحدة التحكم، وخوادم الاتصال الهاتفي. يمكن للعملاء مزج الوحدات النمطية ومطابقتها لتصميم حلول فعالة من حيث التكلفة لمشكلات الشبكات الشائعة مثل إدارة الشبكة عن بُعد والوصول إلى مودم الطلب الخارجي وتجميع WAN منخفض الكثافة ونقل البروتوكولات التقليدية ودعم كثافة المنافذ العالية.

تقدم Cisco الوحدات التسلسلية وغير المتزامنة التالية:

- بطاقة واجهة WAN التسلسلية عالية السرعة 4 منافذ من Cisco (4T-HWIC): أربعة منافذ تسلسلية عالية السرعة
- بطاقة واجهة WAN عالية السرعة غير متزامنة / متزامنة ذات 4 منافذ من Cisco (S / 4A-HWIC): أربعة منافذ متزامنة / غير متزامنة منخفضة السرعة
- بطاقة واجهة WAN عالية السرعة غير متزامنة / متزامنة من 8 منافذ من Cisco (232-S / 8A-HWIC): ثمانية منافذ متزامنة / غير متزامنة منخفضة السرعة، 232-EIA فقط
- بطاقة واجهة WAN عالية السرعة غير متزامنة من 8 منافذ من Cisco (8A-HWIC): ثمانية منافذ 232-EIA غير متزامنة
- بطاقة واجهة WAN عالية السرعة غير متزامنة ذات 16 منفذاً من Cisco (16A-HWIC): ستة عشر منفذاً غير متزامن 232-EIA
- وحدة الخدمة التسلسلية غير المتزامنة Cisco ذات 32 منفذاً (32A-SM): 32 منفذ 232-EIA غير متزامن

تحديد

- رقم المنتج: 8A-HWIC
- وصف المنتج: 8 منافذ Router Cisco HWIC Async بطاقة واجهة WAN عالية السرعة
- دعم متزامن: لا
- السرعة القصوى المتزامنة (لكل منفذ): -
- دعم غير متزامن: نعم
- السرعة القصوى غير المتزامنة (لكل منفذ): 230.4 كيلو بايت في الثانية
- دعم Bisync: لا
- البروتوكولات التسلسلية: 232-EIA و 449-EIA و 530-EIA و 530A-EIA و 35.V و 21.X
- التلاعب بالخصائص: نعم
- مزامنة ساعة الشبكة: لا
- الأبعاد (الطول × العرض × العمق): 0.8 × 3.1 × 5.6 بوصة (2.1 × 7.9 × 14.2 سم)

[شراء على الفور](#)