الجدول بيانات HPE J4858C

جهاز الإرسال والاستقبال SX LC SFP 1G X121 J4858C HPE

J4858C

جهاز الإرسال والاستقبال SX LC SFP 1G X121 J4858C HPE

يدعم جهاز الإرسال والاستقبال SFP ProCurve HPE J4858C ما يصل إلى 550 مترًا من أطوال الوصلات عبر الألياف متعددة الأوضاع (MMF) باستخدام طول موجة 850 نانومتر عبر موصل LC. يتميز جهاز الإرسال والاستقبال SFP 1G القابل للتبديل السريع باستهلاك منخفض للطاقة ، وهو مثالي لروابط اتصالات Ethernet Gigabit لمزود خدمة الإنترنت (ISP) وشبكات LAN و SAN الخاصة بمركز البيانات وشبكات LAN و SAN لمركز البيانات والروابط الضوئية الأخرى.

تحديد

- الماركة: HPE
- رقم الجزء: J4858C
- عامل الشكل: SFP
- الأعلى. معدل البيانات: 1000 ميجابت في الثانية
- الطول الموجي: 850 نانومتر
- الأعلى. مسافة الكابل: 550 متر فوق MMF OM2
- الموصل: LC Duplex
- المكونات البصرية: 850 VCSEL نانومتر
- وسائل الإعلام: MMF
- دعم DOM: نعم
- طاقة الإرسال: -9.5 ~ 0dBm
- حساسية جهاز الاستقبال: <-17dBm
- نطاق درجة الحرارة التجارية: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)

شراء على الفور