

# الجدول بيانات HPE J4859C



جهاز الإرسال والاستقبال HPE J4859C LX LC SFP 1G X121  
J4859C

جهاز الإرسال والاستقبال HPE J4859C LX LC SFP 1G X121

يدعم جهاز الإرسال والاستقبال HPE ProCurve J4859C SFP أطوال ارتباط تصل إلى 10 كم عبر ألياف SMF مزدوجة LC أو ما يصل إلى 550 مترًا من أطوال الوصلات عبر ألياف LC المزدوجة MMF. يتميز جهاز الإرسال والاستقبال SFP 1G القابل للتبديل السريع باستهلاك منخفض للطاقة ، وهو مثالي لروابط اتصالات Ethernet Gigabit لمزود خدمة الإنترنت (ISP) وشبكات LAN و SAN الخاصة بمركز البيانات وشبكات LAN و SAN لمركز البيانات والروابط الضوئية الأخرى.

تحديد

- الماركة: HPE
- رقم الجزء: J4859C
- عامل الشكل: SFP
- الأعلى. معدل البيانات: 1.25 جيجابت في الثانية
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- الأعلى. مسافة الكابل: SMF @ 10km / MMF @ 550m
- الموصل: LC Duplex
- المكونات البصرية: FP
- الوسائط: MMF / SMF
- دعم DOM: نعم
- طاقة الإرسال: -9.5 ~ -3 ديسيبل
- حساسية جهاز الاستقبال: >-23dBm
- استهلاك الطاقة: 1 واط

- نطاق درجة الحرارة التجارية: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)

[شراء على الفور](#)