الجدول بيانات HPE J4860C

جهاز الإرسال والاستقبال HPE J4860C X121 1G SFP LC LH

J4860C

جهاز الإرسال والاستقبال HPE J4860C X121 1G SFP LC LH

يدعم جهاز الإرسال والاستقبال HPE ProCurve J4860C SFP أطوال ارتباط تصل إلى 80 كم عبر ألياف SMF المزدوجة LC. يتميز جهاز الإرسال والاستقبال SFP 1G القابل للتبديل السريع باستهلاك منخفض للطاقة ، وهو مثالي لروابط اتصالات Ethernet Gigabit لمزود خدمة الإنترنت (ISP) وشبكات الأخرى الضوئية والروابط البيانات لمركز SAN و LAN وشبكات البيانات بمركز الخاصة SAN و LAN.

تحديد

- الماركة: ProCurve HPE
- رقم الجزء: J4860C
- عامل الشكل: SFP
- الأعلى. معدل البيانات: 1000 ميجابت في الثانية
- الطول الموجي: 1550 نانومتر
- الأعلى. مسافة الكابل: 70 كم
- الموصل: LC Duplex
- المكونات البصرية: 1550nm DFB
- وسائل الإعلام: SMF
- دعم DOM: نعم
- قوة TX: 0 ~ 5dBm
- حساسية جهاز الاستقبال: <-24dBm
- نطاق درجة الحرارة التجارية: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)

شراء على الفور