

الجدول بيانات HPE J9054C



والاستقبال الإرسال جهاز HPE J9054C X111100M SFP LC FX
J9054C

والاستقبال الإرسال جهاز HPE J9054C X111100M SFP LC FX

يدعم جهاز الإرسال والاستقبال HPE H3C J9054C SFP أطوال ارتباط تصل إلى 2 كم عبر الألياف متعددة الأوضاع (MMF) باستخدام طول موجة يبلغ 1310 نانومتر عبر موصل LC. يتميز جهاز الإرسال والاستقبال SFP 100BASE القابل للتبديل السريع باستهلاك منخفض للطاقة ، وهو مثالي لروابط اتصالات إيثرنت السريعة لمزود خدمة الإنترنت (ISP) وشبكات LAN وشبكات SAN الخاصة بمركز البيانات وشبكات LAN و SAN وغيرها من الروابط الضوئية.

تحديد

- الماركة: HPE ProCurve
- رقم الجزء: J9054C
- عامل الشكل: SFP
- أقصى معدل للبيانات: 100 ميجابت في الثانية
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- أقصى مسافة للكابل: 2 كم
- الموصل: LC Duplex
- المكونات البصرية: 1310nm FP
- وسائل الإعلام: MMF
- دعم DOM: نعم
- طاقة الإرسال: -15 ~ -8 ديسيبل
- حساسية جهاز الاستقبال: >-32dBm
- نطاق درجة الحرارة التجارية: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)

