

الجدول بيانات HPE JD089B



جهاز الإرسال والاستقبال HPE X120 SFP 1G RJ45 100 متر

JD089B

HPE JD089B هو جهاز إرسال واستقبال إرسال جهاز هو HPE JD089B متر 100 إلى يصل كامل مزدوج جيجابت حل يوفر Gigabit 1000Base-T (SFP) للتوصيل قابل الحجم صغير واستقبال إرسال جهاز هو HPE JD089B على كبل Cat-5+. يتميز باستهلاك منخفض للطاقة ، وسرعة عالية ، وجهاز الإرسال والاستقبال SFP 1G سهل التركيب ، والقابل للتبديل السريع ، وهو مثالي لشبكات المؤسسات لتطبيقات LAN وأماكن الشبكات الأخرى المختلفة باستخدام اتصالات Cooper.

تحديد

- HPE P / N: JD089B
- عامل الشكل: SFP
- أقصى معدل للبيانات: 1000Mbps
- أقصى مسافة للكابل: 100 متر
- الوسائط: Cat 5e / 6 / 6a
- الموصل: RJ-45
- استهلاك الطاقة: > 1 وات
- مدعوم غير: DDM / DOM
- نطاق درجة الحرارة التجارية: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- نسبة خطأ البت (BER): 1E-12
- التوافق الكهرومغناطيسي (EMC): مدعوم

- البروتوكولات: 802.3ab و 802.3 Std IEEE ، متوافق مع MSA SFP
- الوزن (إمبراطوري) 0.07
- الوزن (متري) 0.03
- أبعاد المنتج (الإمبراطورية) $2.71 \times 0.54 \times 0.55$ بوصة
- أبعاد المنتج (متري) $6.88 \times 1.37 \times 1.4$ سم

التوافق

HPE JD089B HPE: معدات من واسعة مجموعة في مدعوم

- HPE H3C 3600 SI
- طابعة HPE H3C EI 3100
- HPE H3C 5820
- راوتر HPE H3C 6600
- HPE H3C 7500
- HPE H3C 11900
- HPE H3C 3600 EI
- HPE H3C 5930
- HPE H3C 5920
- HPE H3C 1920
- HPE H3C 12500
- HPE H3C 1910
- HPE H3C 1420
- راوتر HPE H3C HSR6600
- HPE H3C 5830
- طابعة HPE H3C EI 5500
- HPE H3C 5900
- راوتر HPE H3C 8800
- HPE H3C 5130 EI
- هادي HPE H3C 5500
- HPE H3C 10500
- HPE H3C 12900
- راوتر HPE H3C HSR6800
- HPE H3C 5800
- HPE H3C 5700

