

الجدول بيانات Linksys LACGSX



للأعمال والاستقبال الإرسال جهاز SFP Linksys LACGSX 1000Base-SX
LACGSX

للأعمال والاستقبال الإرسال جهاز SFP Linksys LACGSX 1000Base-SX

تبحث الشركات عن طريقة فعالة من حيث التكلفة لتوسيع شبكاتهم وربطها مع نمو مؤسساتهم. تصبح اتصالات Ethernet النموذجية التي تستخدم RJ45 غير موثوقة على مسافات أطول ، ويمكن أن تكون إدارتها صعبة ومكلفة.

تعد وحدات الإرسال والاستقبال Linksys SFP / SFP SMB + (صغيرة الحجم قابلة للتوصيل بعامل الشكل) ملحقات للمفاتيح الذكية والمدارة التي يمكنها تمديد مسافة الاتصال إلى ما بعد حد 100 متر لمنفذ RJ45 - حتى 10 كيلومترات للوحدات أحادية الوضع و 300 حتى 500 متر للوحدات متعددة الأوضاع. سيسمح هذا الملحق البسيط والشامل للوحدة النمطية للتوصيل والتشغيل لـ Linksys والمحولات المتوافقة للعملاء ببناء عمود فقري سريع وموثوق بين الخوادم والمباني. توفر وحدات Linksys SFP / SFP + لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات الحل الأكثر موثوقية وفعالية من حيث التكلفة لإدارة شبكات RJ45 عبر مسافات كبيرة.

سمات

- 1 اتصال الألياف جيجابت إيثرنت
- سهل الإعداد والتوصيل والتشغيل
- قابلة للتبديل السريع
- ضمان 5 سنوات

تحديد

- المرسل: VCSEL
- المتلقي: TIA-PIN

- درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية
- الطول الموجي: 850 نانومتر
- الحساسية (ديسيبل): >18
- الميزات الرئيسية: SX-1000base: 1 جيجابت في الثانية ، حتى 500 متر ، للألياف الضوئية MMF
- الطاقة الضوئية (ديسيبل): -9.5 ~ -3
- المسافة: 500 م
- الجهد: 3.3 فولت

[شراء على الفور](#)