

## الجدول بيانات Linksys LACXGSR



للأعمال والاستقبال الإرسال جهاز + Linksys LACXGSR 10GBASE-SR SFP  
LACXGSR

للأعمال والاستقبال الإرسال جهاز + Linksys LACXGSR 10GBASE-SR SFP

تبحث الشركات عن طريقة فعالة من حيث التكلفة لتوسيع شبكاتهم وربطها مع نمو مؤسساتهم. تصبح اتصالات Ethernet النموذجية التي تستخدم RJ45 غير موثوقة على مسافات أطول ، ويمكن أن تكون إدارتها صعبة ومكلفة.

تعد وحدات الإرسال والاستقبال Linksys SFP / SFP SMB + (صغيرة الحجم قابلة للتوصيل بعامل الشكل) ملحقات للمفاتيح الذكية والمدارة التي يمكنها تمديد مسافة الاتصال إلى ما بعد حد 100 متر لمنفذ RJ45 - حتى 10 كيلومترات للوحدات أحادية الوضع و 300 حتى 500 متر للوحدات متعددة الأوضاع. سيسمح هذا الملحق البسيط والشامل للوحدة النمطية للتوصيل والتشغيل لـ Linksys والمحولات المتوافقة للعملاء ببناء عمود فقري سريع وموثوق بين الخوادم والمباني. توفر وحدات Linksys SFP / SFP + لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات الحل الأكثر موثوقية وفعالية من حيث التكلفة لإدارة شبكات RJ45 عبر مسافات كبيرة.

سمات

- وسع نطاق إيثرنت دون التضحية بالأداء أو الموثوقية.
- اتصال الألياف 10 جيجابت إيثرنت
- سهل الإعداد والتوصيل والتشغيل
- قابلة للتبديل السريع

تحديد

- رقم الجزء: LACXGSR

- الوصف: 10 جيجابت - SR: 10 جيجابت في الثانية ، حتى 300 م ، للألياف الضوئية MMF
- المرسل: VCSEL
- الطول الموجي: 850 نانومتر
- الطاقة الضوئية (ديسيبل): -7 ~ -1
- المتلقي: TIA-PIN
- الحساسية (ديسيبل): >-11.2
- المسافة: 300 م
- درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية
- الجهد: 3.3 فولت

[شراء على الفور](#)