

الجدول بيانات Emulex LP11002



Emulex LP11002 4GFC PCI 2.0 Dual-port Fibre Channel Host Bus Adapter

LP11002

Emulex LP11002 4GFC PCI 2.0 Dual-port Fibre Channel Host Adapter, LP11002-M4

المعايير

- قناة الألياف ANSI :ANSI 3-PH-FC و 2-PI-FC و FS-FC و 2-AL-FC و 4-GS-FC و FLA-FC و PLDA-FC و SP-FC و TAPE-FC و FCP-2 و 2 و RFC 2625 (IP عبر FC)
- PCI-X 2.0 و PCI 3.0
- فئة القناة اللبيفية 2 و 3
- السريع للتوصيل السريع للتبديل PHP

بنيان

- قناة مزدوجة
- تم اكتشاف سرعات ارتباط FC بسرعة 4 جيجابت / ثانية أو 2 جيجابت / ثانية أو 1 جيجابت / ثانية
- عازلة البيانات المتكاملة وذاكرة مساحة الرمز

دعم نظام التشغيل الشامل

- Windows و Linux و NetWare و Solaris و VMware و HP-UX
- يتوفر دعم إضافي من مصنعي المعدات الأصلية والشركاء

بيئات الأجهزة

- إلى x86 و x64 و Intel؛ إيتانيوم؛ عائلة المعالج
- منصات أجهزة SPARC و PCI PowerPC
- 32/64 بت 33/66 ميغا هرتز PCI (3.3 إشارات)
- سرعات ناقل X-PCI 66/100/133/266 ميغا هرتز

بصري

- معدلات البيانات: 1.0625 و 2.125 و 4.25 جيجابت / ثانية (اكتشاف تلقائي)
- البصريات: ليزر قصير الموجة مع موصل من النوع LC
- الكابل: 50/125 ميكرون ، حتى 150 مترًا بسرعة 4 جيجا بايت / ثانية / 62.5 / 125 ميكرون ، حتى 70 مترًا بسرعة 4 جيجا بايت / ثانية

الأبعاد المادية

- بطاقة عامل الشكل MD2 قصيرة ومنخفضة المستوى
- 167.64 ملم × 64.42 ملم (6.60 بوصة × 2.54 بوصة)
- قوس قياسي (الانظار متاح)

متطلبات الطاقة والبيئة

- فولت: +3.3 و 5 فولت تيار مستمر
- درجة حرارة التشغيل: من 0 درجة إلى 55 درجة مئوية (من 32 درجة إلى 131 درجة فهرنهايت)
- تدفق الهواء المطلوب: 100 لتر / م
- درجة حرارة التخزين: -40 درجة إلى 70 درجة مئوية (-40 درجة إلى 158 درجة فهرنهايت)
- الرطوبة النسبية: من 5% إلى 95% دون تكاثف

وكالة الموافقات

- منتج ليزر من الفئة 1 لكل 21CFR DHHS (J) و EN60825-1
- تم التعرف على UL إلى UL 60950-1
- تم الاعتراف بـ CUR إلى CSA22.2 ، رقم 60950-1-03

- معتمدة من TUV وفقاً لمعيار EN60950-1
- قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية ، الجزء 15 ، الفئة أ
- الفئة أ ، ICES-003
- توجيه EEC / 2004/108 EMC (علامة CE)
- الفئة أ ، EN55022
- EN55024
- إطار عمل EMC الأسترالي (علامة C-Tick)
- الفئة أ ، AS / NZS CISPR22
- الفئة أ ، VCCI
- الفئة أ ، MIC (كوريا)
- الفئة أ ، BSMI (تايوان)
- متوافق مع RoHS (التوجيه EC / 2002/95) للمتطلبات البيئية

أدناه Broadcom موقع زيارة يرجى ، LP11002 لمزيد من مواصفات

<https://www.broadcom.com/downloads/emulex/cnas-and-hbas/firmware-and-boot-code/lp11002.html>

[شراء على الفور](#)