

الجدول بيانات Emulex LP1150



مهايي الناقل المضيف ذو القناة الليفية أحادي المنفذ من Emulex LP1150 4GFC PCI 2.0

LP1150

Emulex LP1150 4GFC PCI 2.0 محول ناقل أحادي القناة الليفية LP1150-F4

المعايير

- قناة الألياف ANSI: 3-PH-FC و 2-PI-FC و FS-FC و 2-AL-FC و 4-GS-FC و FLA-FC و PLDA-FC و SP-FC و TAPE-FC و FCP-2 و
- RFC 2625 (IP عبر FC)
- PCI 3.0 و PCI-X 2.0
- فئة القناة الليفية 2 و 3
- السريع للتوصيل السريع للتبديل PHP

بنيان

- قناة واحدة
- تم اكتشاف سرعات ارتباط FC بسرعة 4 جيجابت / ثانية أو 2 جيجابت / ثانية أو 1 جيجابت / ثانية
- عازلة البيانات المتكاملة وذاكرة مساحة الرمز

دعم نظام التشغيل الشامل

- Windows و Linux و NetWare و VMware

- إلى x86 و x64 و Intel؛ إيتانيوم؛ عائلة المعالج
- 32/64 بت 33/66 ميغا هرتز PCI (3.3 إشارات)
- سرعات ناقل X-PCI 66/100/133/266 ميغا هرتز

بصري

- معدلات البيانات: 1.0625 و 2.125 و 4.25 جيجا بايت / ثانية (اكتشاف تلقائي)
- البصريات: ليزر قصير الموجة مع موصل من النوع LC
- الكابل: 50/125 ميكرون ، حتى 150 مترًا بسرعة 4 جيجا بايت / ثانية 62.5 / 125 ميكرون ، حتى 70 مترًا بسرعة 4 جيجا بايت / ثانية

الأبعاد المادية

- بطاقة عامل الشكل MD2 قصيرة ومنخفضة المستوى
- 167.64 ملم × 64.42 ملم (6.60 بوصة × 2.54 بوصة)
- قوس قياسي (الانظار متاح)

متطلبات الطاقة والبيئة

- فولت: 3.3+ و 5 فولت تيار مستمر
- درجة حرارة التشغيل: من 0 درجة إلى 55 درجة مئوية (من 32 درجة إلى 131 درجة فهرنهايت)
- تدفق الهواء المطلوب: 100 لتر / م
- درجة حرارة التخزين: -40 درجة إلى 70 درجة مئوية (-40 درجة إلى 158 درجة فهرنهايت)
- الرطوبة النسبية: من 5% إلى 95% دون تكاثف

وكالة الموافقات

- منتج ليزر من الفئة 1 لكل 21CFR DHHS (J) و EN60825-1
- تم التعرف على UL إلى UL 60950-1
- تم الاعتراف بـ CUR إلى CSA22.2 ، رقم 60950-1-03
- معتمدة من TUV وفقًا لمعيار EN60950-1
- قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية ، الجزء 15 ، الفئة أ

- أ الفئة ، ICES-003
- توجيه EEC / 2004/108 EMC (علامة CE)
- أ الفئة ، EN55022
- EN55024
- إطار عمل EMC الأسترالي (علامة Tick-C)
- أ الفئة ، AS / NZS CISPR22
- أ الفئة ، VCCI
- أ الفئة ، (كوريا) MIC
- أ الفئة ، (تايوان) BSMI
- متوافق مع RoHS (التوجيه EC / 2002/95) للمتطلبات البيئية

أدناه Broadcom موقع زيارة يرجى ، LP1150 لمزيد من مواصفات

<https://docs.broadcom.com/docs/12356217>

[شراء على الفور](#)