

الجدول بيانات Hisense LTE3468L-BHG



أصلي Hisense LTE3468L-BHG+ ONU GPON Class I+B 20km SFP Module 34060565

LTE3468L-BHG

يوفر جهاز الإرسال والاستقبال Hisense LTE3468L-BHG+ SFP إنتاجية 1.2Gbs/2.4Gbs+B- تصل إلى 20 كم عبر الألياف أحادية الوضع (SMF) بطول موجة 1490nmRx/1310nmTx باستخدام موصل SC. تمت برمجة جهاز الإرسال والاستقبال سهل التركيب والقابل للتبديل السريع هذا، وتم إجراء تسلسل فريد له وتم اختبار حركة البيانات والتطبيق للتأكد من أنه سيتم تهيئته وأداءه بشكل مماثل. يتوفر أيضاً دعم المراقبة البصرية الرقمية (DOM) للسماح بالوصول إلى معلومات التشغيل في الوقت الفعلي. جهاز الإرسال والاستقبال هذا متوافق مع قانون الاتفاقيات التجارية (TAA).

تحديد

- البروتوكول: غبون
- رقم القطعة: +BHG-LTE3468L
- اسم المنتج: ONU GPON فئة I+B
- الحزمة: سفب
- الوصول: 20 كم
- درجة الحرارة: (-40~85 درجة مئوية)
- الطول الموجي
 - الطول الموجي: 1310 نانومتر
 - الطول الموجي آر إكس: 1490 نانومتر
- معدل
 - معدل الإرسال: 2.5 جيجا بايت/ثانية
 - معدل الاستقبال: 1.25 جيجا بايت/ثانية

