الجدول بيانات Hisense LTF1305-BC1

هايسنس أصلي BC1-LTF1305 9.95 جيجابت / ثانية إلى 11.3 جيجابت / ثانية مع CDR 1310 10 كم SFP + جهاز إرسال واستقبال بصري LTF1305-BC1

تم تصميم جهاز الإرسال والاستقبال Hisense BC1-LTF1305 SFP + لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات من 9.95 جيجابت / ثانية إلى 11.3 جيجابت / ثانية 1310 نانومتر لمعدات الاتصالات عالية السرعة ذات الوضع الفردي حيث التكلفة المنخفضة والأداء المتميز والموثوقية ضرورية. تستهلك طاقة منخفضة ، وتعمل من مصدر طاقة DC 3.3V ويتم تقديمها في نطاقات درجات الحرارة التجارية والصناعية. وهي متوافقة مع LW / LR-10GBASE IEEE802.3ae و والاستقبال الإرسال أجهزة سلاسل على (CDR) داخلية وساعة بيانات استعادة وحدات تستخدم وهي ، SFF-8432 و SFF-8431.

تحديد

- الماركة: Hisense
- رقم الجزء: BC1-LTF1305
- العبوة: SFP +
- الواجهة: LC
- الوصول: 10 كم
- درجة الحرارة: C (0 ~ 70 درجة مئوية)
- نوع الألياف: وضع فردي
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- المعدل: 10 جيجابت / ثانية
- إخراج TX: -8.2 ~ 0.5dBm
- إدخال Rx: -14.4dBm

سمات

- الواجهة الضوئية LC المزدوجة
- 11.3 ~ 95.9 جيجابت / ثانية (GN2010D)
- 10 كم SMF
- كومسوبشن الطاقة: 1.5 واط
- المعايير
  - 802.3ae
  - SFF8431
  - SFF8432

شراء على الفور