

الجدول بيانات Mellanox MC2207130-001



كابل نحاسي سيليبي Mellanox MC2207130-001 ، VPI ، حتى 56Gb/s ، QSFP ، 1 متر

MC2207130-001

الكابلات النحاسية السلبية Mellanox 56Gb/s

توفر الكابلات النحاسية المنفعلة من Mellanox اتصالات قوية لأنظمة رائدة بسرعة 56 جيجابت / ثانية. لا تتطلب الكابلات النحاسية السلبية طاقة إضافية لضمان جودة التوصيل. الكابلات النحاسية المنفعلة بسرعة 56 جيجابت / ثانية متوافقة تماماً مع مواصفات 8436-SFF وتوفر الاتصال بين الأجهزة التي تستخدم منافذ QSFP. تلي الكابلات النحاسية المنفعلة بسرعة 56 جيجابت / ثانية من Mellanox الحاجة إلى اتصال قصير وفعال من حيث التكلفة في مركز البيانات. توفر حلول Mellanox عالية الجودة بديلاً موفراً للطاقة لتوصيل الطاقة النشطة مثل كابلات الألياف الضوئية لمسافات قصيرة.

تحسين الأنظمة للعمل مع الكابلات النحاسية المنفعلة بسرعة 56 جيجابت / ثانية من Mellanox يقل بشكل كبير من استهلاك الطاقة وانبعاثات EMI ، مما يلغي استخدام مضيبي EDC.

يسلط الضوء

- متوافق مع 8436-SFF
- متوافق مع IEEE 802.3ba

- معدلات بيانات تصل إلى 3 م 56 جيجابت / ثانية
- تداخل منخفض للغاية لتحسين الأداء
- انخفاض فقدان الإدراج
- BER من أفضل 10-15
- الأرقام المسلسلة المطبوعة على كل نهاية
- تم اختباره في نظام شامل
- متوافق مع RoHS 6

لمزيد من المواصفات لهذا MC2207130-001 ، يرجى زيارة موقع Mellanox أدناه:

https://www.mellanox.com/related-docs/prod_cables/DS_FDR_56Gbs_Passive_Copper_Cables.pdf

[شراء على الفور](#)